

Link do produktu: <https://www.emtix.pl/dysk-czyszczacy-dwurzedowy-tercoo-double-p-453.html>



Dysk czyszczący dwurzędowy Tercoo® Double

Cena brutto	327,90 zł
Cena netto	266,59 zł
Cena poprzednia	335,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	4101002
Kod producenta	4101002
Producent	Tercoo

Opis produktu

Dysk obrotowy **Tercoo®** to rewolucyjne rozwiązanie w procesie oczyszczania powierzchni i ich przygotowania do nałożenia nowej warstwy ochronnej. Tarcza obrotowa z naturalnej gumy z 12 wkładkami z węgla wolframu doskonale oczyszcza każdą powierzchnię, pozostawiając na niej efekt piaskowania.

Odbiorcą Tercoo jest każdy, kto musi szybko i skutecznie usunąć stare powłoki ochronne (farby, rdzę, bitumy) z powierzchni metalowych, betonowych lub drewnianych - zarówno w skali przemysłowej, jak i hobbystycznej.

Napęd: Wiertarka elektryczna
Max prędkość: 4000 obr/min
Optymalna prędkość: 2500-3000 obr/min

ZALETY stosowania dysku Tercoo®:

- Skuteczne usuwanie powłok** - świetnie radzi sobie z farbą, klejami, smołą, żywicą, rdzą czy nawet warstwami epoksydowymi.
- Bezpieczny dla podłoża** - w przeciwieństwie do metalowych szczotek czy szlifierek nie przegrzewa i nie uszkadza materiału bazowego.
- Uniwersalne zastosowanie** - działa na stali, betonie, drewnie, kamieniu, laminatach (np. w szklenictwie do usuwania antifoulingu).
- Ekologiczny** - nie wymaga użycia agresywnej chemii ani piaskowania.
- Ekonomiczny** - tarcza jest trwała, a samo narzędzie proste w obsłudze i niewymagające specjalistycznego sprzętu.
- Szybsza praca** - w porównaniu do ręcznego szlifowania oszczędza dużo czasu i wysiłku.
- Dobre przygotowanie powierzchni** - po oczyszczeniu powierzchnia jest matowa i chropowata, co poprawia przyczepność nowych powłok (farb, żywic, klejów).

Zastosowanie podwójnego dysku Tercoo®:

- konserwacja łodzi lub statku. Usuwa starą farbę, korozję, smołę i nagromadzone zanieczyszczenia
- naprawa i konserwacja instalacji morskich, w których występują powłoki wodoodporne.
- usuwanie korozji w zderzakach, drzwiach, belkach i spawach
- czyszczenie betonu i usuwanie gumy, gdzie obecnie stosowane są związki chloru
- czyszczenie powierzchni na bazie włókna szklanego - wyłącznie z systemem kontroli głębokości **Tercoo® Guide** i systemem odsysania pyłu (oddzielne produkty w kategorii)
- usuwanie żelkotu i żywic epoksydowych
- usuwanie zgorzeliny walcowniczej przed lub po spawaniu oraz przed malowaniem.
- czyszczenie spawów w małych przestrzeniach

Przy prawidłowym użytkowaniu podwójny dysk **Tercoo®** oczyszcza od 10 do 15 metrów kwadratowych w zależności od rodzaju zanieczyszczeń.

Specyfikacja

Specyfikacja podwójnego dysku:

- Średnica dysku: 125 mm
- Trzpień: 6 mm
- Optymalna prędkość: 2500-3000 obrotów/min
- Max prędkość: 4000 obrotów/min.

Instrukcja bezpieczeństwa GPSR

Użytkowanie i bezpieczeństwo:

- **Dyski Tercoo Single, Double i Triple są przeznaczone tylko do pracy z wiertarką.**
- **ZAWSZE** stosuj okulary ochronne, rękawice robocze, maskę przeciwpyłową i odzież ochronną
- Maksymalna prędkość 4000 obr/min
- Optymalna prędkość między 2500 a 3000 obr/min; KIERUNEK = zgodnie z ruchem wskazówek zegara
- Dysku nigdy nie należy używać na krawędzi obrabianego materiału
- Obrotowe dyski Tercoo® działają najlepiej, gdy poruszają się po lekko eliptycznym ruchu podczas poruszania się tam i z powrotem po powierzchni roboczej
- Obrotowe dyski Tercoo® powinny być zawsze używane pod kątem 90° w stosunku do powierzchni roboczej
- Wywieraj minimalny nacisk na powierzchnię roboczą. Większy nacisk = większe zużycie, które skróci żywotność dysku
- Zamontuj dysk obrotowy Tercoo z trzpieniem zgodnie z opisem w instrukcji wiertarki. Dysk obrotowy Tercoo jest zgodny z CE Machinery Directive 2006/42/EC i ogólną dyrektywą bezpieczeństwa 2001/9EC.
- Przed użyciem dysku obrotowego Tercoo, należy sprawdzić, czy nie ma on żadnych wad. W przypadku uszkodzenia nie należy używać dysku obrotowego Tercoo
- Nie czyścić śrub, nakrętek, nitów, powierzchni z dużymi rowkami i podniesionymi krawędziami. Tego typu operacje mogą spowodować poważne uszkodzenia, uniemożliwić działanie dysków i unieważnią gwarancję.
- Wszelkie modyfikacje produktu powodują utratę gwarancji.
- Nie nadaje się do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia. Przechowuj narzędzie po użyciu z dala od światła słonecznego.

Producent: Tercoo B.V., Jaartsveldstraat 1, 7575 BP Oldenzaal, The Netherlands
info@tercoo.com

