

Link do produktu: <https://www.emtix.pl/dysk-czyszczacy-dwurzedowy-tercoo-double-p-453.html>



## Dysk czyszczący dwurzędowy Tercoo® Double

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>327,90 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>266,59 zł</b>  |
| Cena poprzednia  | <b>335,90 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>4101002</b>    |
| Kod producenta   | <b>4101002</b>    |
| Producent        | <b>Tercoo</b>     |

### Opis produktu

Dysk obrotowy **Tercoo®** to rewolucyjne rozwiązanie w procesie oczyszczania powierzchni i ich przygotowania do nałożenia nowej warstwy ochronnej. Tarcza obrotowa z naturalnej gumy z 12 wkładkami z węgliku wolframu doskonale oczyszcza każdą powierzchnię, pozostawiając na niej efekt piaskowania.

**Odbiorcą Tercoo jest każdy, kto musi szybko i skutecznie usunąć stare powłoki ochronne (farby, rdzę, bitumy) z powierzchni metalowych, betonowych lub drewnianych - zarówno w skali przemysłowej, jak i hobbystycznej.**

Napęd: Wiertarka elektryczna  
Max prędkość: 4000 obr/min  
Optymalna prędkość: 2500-3000 obr/min

#### **ZALETY stosowania dysku Tercoo®:**

- Skuteczne usuwanie powłok** - świetnie radzi sobie z farbą, klejami, smołą, żywicą, rdzą czy nawet warstwami epoksydowymi.
- Bezpieczny dla podłoża** - w przeciwieństwie do metalowych szczotek czy szlifierek nie przegrzewa i nie uszkadza materiału bazowego.
- Uniwersalne zastosowanie** - działa na stali, betonie, drewnie, kamieniu, laminatach (np. w szkodnictwie do usuwania antifoulingu).
- Ekologiczny** - nie wymaga użycia agresywnej chemii ani piaskowania.
- Ekonomiczny** - tarcza jest trwała, a samo narzędzie proste w obsłudze i niewymagające specjalistycznego sprzętu.
- Szybsza praca** - w porównaniu do ręcznego szlifowania oszczędza dużo czasu i wysiłku.
- Dobre przygotowanie powierzchni** - po oczyszczeniu powierzchnia jest matowa i chropowata, co poprawia przyczepność nowych powłok (farb, żywic, klejów).

#### **Zastosowanie podwójnego dysku Tercoo®:**

- konserwacja łodzi lub statku. Usuwa starą farbę, korozję, smołę i nagromadzone zanieczyszczenia
- naprawa i konserwacja instalacji morskich, w których występują powłoki wodoodporne.
- usuwanie korozji w zderzakach, drzwiach, belkach i spawach
- czyszczenie betonu i usuwanie gumy, gdzie obecnie stosowane są związki chloru
- czyszczenie powierzchni na bazie włókna szklanego - wyłącznie z systemem kontroli głębokości **Tercoo® Guide** i systemem odsysania pyłu (oddzielne produkty w kategorii)
- usuwanie żelkotu i żywic epoksydowych
- usuwanie zgorzeliny walcowniczej przed lub po spawaniu oraz przed malowaniem.
- czyszczenie spawów w małych przestrzeniach

Przy prawidłowym użytkowaniu podwójny dysk **Tercoo®** oczyszcza od 10 do 15 metrów kwadratowych w zależności od rodzaju zanieczyszczeń.

---

## Specyfikacja

### **Specyfikacja podwójnego dysku:**

- Średnica dysku: 125 mm
- Trzpień: 6 mm
- Optymalna prędkość: 2500-3000 obrotów/min
- Max prędkość: 4000 obrotów/min.

## Instrukcja bezpieczeństwa GPSR

### Użytkowanie i bezpieczeństwo:

- **Dyski Tercoo Single, Double i Triple są przeznaczone tylko do pracy z wiertarką.**
- **ZAWSZE** stosuj okulary ochronne, rękawice robocze, maskę przeciwpyłową i odzież ochronną
- Maksymalna prędkość 4000 obr/min
- Optymalna prędkość między 2500 a 3000 obr/min; KIERUNEK = zgodnie z ruchem wskazówek zegara
- Dysku nigdy nie należy używać na krawędzi obrabianego materiału
- Obrotowe dyski Tercoo® działają najlepiej, gdy poruszają się po lekko eliptycznym ruchu podczas poruszania się tam i z powrotem po powierzchni roboczej
- Obrotowe dyski Tercoo® powinny być zawsze używane pod kątem 90° w stosunku do powierzchni roboczej
- Wywieraj minimalny nacisk na powierzchnię roboczą. Większy nacisk = większe zużycie, które skróci żywotność dysku
- Zamontuj dysk obrotowy Tercoo z trzpieniem zgodnie z opisem w instrukcji wiertarki. Dysk obrotowy Tercoo jest zgodny z CE Machinery Directive 2006/42/EC i ogólną dyrektywą bezpieczeństwa 2001/9EC.
- Przed użyciem dysku obrotowego Tercoo, należy sprawdzić, czy nie ma on żadnych wad. W przypadku uszkodzenia nie należy używać dysku obrotowego Tercoo
- Nie czyścić śrub, nakrętek, nitów, powierzchni z dużymi rowkami i podniesionymi krawędziami. Tego typu operacje mogą spowodować poważne uszkodzenia, uniemożliwić działanie dysków i unieważnią gwarancję.
- Wszelkie modyfikacje produktu powodują utratę gwarancji.
- Nie nadaje się do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia. Przechowuj narzędzie po użyciu z dala od światła słonecznego.

**Producent: Tercoo B.V., Jaartsveldstraat 1, 7575 BP Oldenzaal, The Netherlands**  
**info@tercoo.com**

