Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 08:16

Link do produktu: https://www.emtix.pl/dysk-czyszczacy-jednorzedowytercoo-single-p-430.html



Dysk czyszczący jednorzędowyTercoo® Single

Cena brutto	**169,02 zł**
Cena netto	**137,41 zł**
Cena poprzednia	~~**173,90 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**4101001**
Kod producenta	**4101001**
Producent	**Tercoo**

Opis produktu

*Dysk obrotowy **Tercoo®** to rewolucyjne rozwiązanie w procesie oczyszczania powierzchni i ich przygotowania do nałożenia nowej warstwy ochronnej. Tarcza obrotowa z naturalnej gumy z 12 wkładkami z węglika wolframu doskonale oczyszcza każdą powierzchnię, pozostawiając na niej efekt piaskowania.*

Odbiorcą Tercoo jest każdy, kto musi szybko i skutecznie usunąć stare powłoki ochronne (farby, rdzę, bitumy) z powierzchni metalowych, betonowych lub drewnianych – zarówno w skali przemysłowej, jak i hobbystycznej.

***Napęd:** Wiertarka elektryczna*
Max prędkość:4000 obr/min
Optymalna prędkość:2500-3000 obr/min

ZALETY stosowania dysku Tercoo®:

1. ***Skuteczne usuwanie powłok** – świetnie radzi sobie z farbą, klejami, smołą, żywicą, rdzą czy nawet warstwami epoksydowymi.*
2. ***Bezpieczny dla podłoża** – w przeciwieństwie do metalowych szczotek czy szlifierek nie przegrzewa i nie uszkadza materiału bazowego.*
3. ***Uniwersalne zastosowanie** – działa na stali, betonie, drewnie, kamieniu, laminatach (np. w szkutnictwie do usuwania antifoulingu).*
4. ***Ekologiczny** – nie wymaga użycia agresywnej chemii ani piaskowania.*
5. ***Ekonomiczny** – tarcza jest trwała, a samo narzędzie proste w obsłudze i niewymagające specjalistycznego sprzętu.*
6. ***Szybsza praca** – w porównaniu do ręcznego szlifowania oszczędza dużo czasu i wysiłku.*
7. ***Dobre przygotowanie powierzchni** – po oczyszczeniu powierzchnia jest matowa i chropowata, co poprawia przyczepność nowych powłok (farb, żywic, klejów).*

Zastosowanie pojedynczego dysku Tercoo®:

- konserwacja łodzi lub statku. Usuwa starą farbę, korozję, smołę i nagromadzone zanieczyszczenia
- naprawa i konserwacja instalacji morskich, w których występują powłoki wodoodporne.
- usuwanie korozji w zderzakach, drzwiach, belkach i spawach
- czyszczenie betonu i usuwanie gumy, gdzie obecnie stosowane są związki chloru
*- czyszczenie powierzchni na bazie włókna szklanego -wyłącznie z systemem kontroli głębokości **Tercoo® Guide** i systemem odsysania pyłu (oddzielne produkty w kategorii)*
- usuwanie żelkotu i żywic epoksydowych
- usuwanie zgorzeliny walcowniczej przed spawaniem oraz przed malowaniem.
- czyszczenie spawów w małych przestrzeniach

*Przy prawidłowym użytkowaniu pojedynczy dysk **Tercoo®** oczyszcza od 3 do 5 metrów kwadratowych w zależności od*

rodzaju zanieczyszczeń.

Specyfikacja

Specyfikacja pojedynczego dysku:

- *Średnica dysku: 125 mm*
- *Trzpień: 8 mm*
- *Optymalna prędkość: 2500-3000 obrotów/min*
- *Max prędkość:4000 obrotów/min.*

Instrukcja bezpieczeństwa GPSR

U?ytkowanie i bezpiecze?stwo:

- ***Dyski Tercoo Single, Double i Triple są przeznaczone tylko do pracy z wiertarką.***
- *ZAWSZE stosuj okulary ochronne, rękawice robocze, maskę przeciwpyłową i odzież ochronną*
- *Maksymalna prędkość 4000 obr/min*
- *Optymalna prędkość między 2500 a 3000 obr/min; KIERUNEK = zgodnie z ruchem wskazówek zegara*
- *Dysku nigdy nie należy używać na krawędzi obrabianego materiału*
- *Obrotowe dyski Tercoo® działają najlepiej, gdy poruszają się po lekko eliptycznym ruchu podczas poruszania się tam i z powrotem po powierzchni roboczej*
- *Obrotowe dyski Tercoo® powinny być zawsze używane pod kątem 90° w stosunku do powierzchni roboczej*
- *Wywieraj minimalny nacisk na powierzchnię roboczą. Większy nacisk = większe zużycie, które skróci żywotność dysku*
- *Zamontuj dysk obrotowy Tercoo z trzpieniem zgodnie z opisem w instrukcji wiertarki. Dysk obrotowy Tercoo jest zgodny z CE Machinery Directive 2006/42/EC i ogólną dyrektywą bezpieczeństwa 2001/9EC.*
- *Przed użyciem dysku obrotowego Tercoo, należy sprawdzić, czy nie ma on żadnych wad. W przypadku uszkodzenia nie należy używać dysku obrotowego Tercoo*
- *Nie czyścić śrub, nakrętek, nitów, powierzchni z dużymi rowkami i podniesionymi krawędziami. Tego typu operacje mogą spowodować poważne uszkodzenia, uniemożliwić działanie dysków i unieważnią gwarancję.*
- *Wszelkie modyfikacje produktu powodują utratę gwarancji.*
- *Nie nadaje się do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia. Przechowuj*

narzędzie po użyciu z dala od światła słonecznego.

***Producent**:* **Tercoo B.V., Jaartsveldstraat 1, 7575 BP Oldenzaal, The Netherlands**
info@tercoo.com