

Link do produktu: <https://www.emtix.pl/dysk-czyszczaczy-osmiorzedowy-tercoo-multi-do-maszyny-fein-p-455.html>



Dysk czyszczący ośmiorzędowy Tercoo Multi do maszyny Fein

Cena brutto	1 388,77 zł
Cena netto	1 129,08 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	4101008
Kod producenta	4101008
Producent	Tercoo

Opis produktu

System **Tercoo® Multi 8** dysków jest przeznaczony do pracy na skalę przemysłową. **Jest przystosowany do użytku ze specjalnie przygotowaną maszyną FEIN .**

Dysk obrotowy **Tercoo®** to rewolucyjne rozwiązanie w procesie oczyszczania powierzchni i ich przygotowania do nałożenia nowej warstwy ochronnej. Tarcza obrotowa z naturalnej gumy z 12 wkładkami z węgla wolframu doskonale oczyszcza każdą powierzchnię, pozostawiając na niej efekt piaskowania.

Odbiorcą Tercoo jest każdy, kto musi szybko i skutecznie usunąć stare powłoki ochronne (farby, rdzę, bitumy) z powierzchni metalowych, betonowych lub drewnianych - zarówno w skali przemysłowej, jak i hobbystycznej.

Napęd elektryczny
Max prędkość: 4000 obr/min
Optymalna prędkość: 2500-3000 obr/min

ZALETY stosowania dysku Tercoo®:

- Skuteczne usuwanie powłok** - świetnie radzi sobie z farbą, klejami, smołą, żywicą, rdzą czy nawet warstwami epoksydowymi.
- Bezpieczny dla podłoża** - w przeciwieństwie do metalowych szczotek czy szlifierek nie przegrzewa i nie uszkadza materiału bazowego.
- Uniwersalne zastosowanie** - działa na stali, betonie, drewnie, kamieniu, laminatach (np. w szkodnictwie do usuwania antifoulingu).
- Ekologiczny** - nie wymaga użycia agresywnej chemii ani piaskowania.
- Ekonomiczny** - tarcza jest trwała, a samo narzędzie proste w obsłudze i niewymagające specjalistycznego sprzętu.
- Szybsza praca** - w porównaniu do ręcznego szlifowania oszczędza dużo czasu i wysiłku.
- Dobre przygotowanie powierzchni** - po oczyszczeniu powierzchnia jest matowa i chropowata, co poprawia przyczepność nowych powłok (farb, żywic, klejów).

Zastosowanie systemu Tercoo® Multi 8 dysków:

- konserwacja łodzi lub statku. Usuwa starą farbę, korozję, smołę i nagromadzone zanieczyszczenia
- naprawa i konserwacja instalacji morskich, w których występują powłoki wodoodporne
- czyszczenie betonu i usuwanie gumy, gdzie obecnie stosowane są związki chloru
- usuwanie żelkotu i żywic epoksydowych
- usuwanie zgorzeliny walcowniczej przed lub po spawaniu oraz przed malowaniem
- usuwanie korozji na dużych powierzchniach

Przy prawidłowym użytkowaniu **Tercoo® Multi 8** dysków oczyszcza od 250 do 300 metrów kwadratowych w zależności od rodzaju zanieczyszczeń.

Specyfikacja

Specyfikacja Multi system Tercoo 8 dysków:

- Średnica pojedynczego dysku: 125 mm
- Mocowanie: M12
- Optymalna prędkość- 2500-3000 obrotów/min.
- Max prędkość- 4000 obrotów/min.

Instrukcja bezpieczeństwa GPSR

Użytkowanie i bezpieczeństwo:

- **Dysk ośmiorzędowy Tercoo przeznaczony jest tylko do pracy z polerką Fein.**
- **ZAWSZE** stosuj okulary ochronne, rękawice robocze, maskę przeciwpyłową i odzież ochronną
- Maksymalna prędkość 4000 obr/min
- Optymalna prędkość między 2500 a 3000 obr/min; KIERUNEK = zgodnie z ruchem wskazówek zegara
- Dysku nigdy nie należy używać na krawędzi obrabianego materiału
- Obrotowe dyski Tercoo® działają najlepiej, gdy poruszają się po lekko eliptycznym ruchu podczas poruszania się tam i z powrotem po powierzchni roboczej
- Obrotowe dyski Tercoo® powinny być zawsze używane pod kątem 90° w stosunku do powierzchni roboczej
- Wywieraj minimalny nacisk na powierzchnię roboczą. Większy nacisk = większe zużycie, które skróci żywotność dysku
- Zamontuj dysk obrotowy Tercoo zgodnie z opisem w instrukcji. Dysk obrotowy Tercoo jest zgodny z CE Machinery Directive 2006/42/EC i ogólną dyrektywą bezpieczeństwa 2001/9EC.
- Przed użyciem dysku obrotowego Tercoo, należy sprawdzić, czy nie ma on żadnych wad. W przypadku uszkodzenia nie należy używać dysku obrotowego Tercoo
- Nie czyścić śrub, nakrętek, nitów, powierzchni z dużymi rowkami i podniesionymi krawędziami. Tego typu operacje mogą spowodować poważne uszkodzenia, uniemożliwić działanie dysków i unieważnią gwarancję.
- Wszelkie modyfikacje produktu powodują utratę gwarancji.
- Nie nadaje się do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia. Przechowuj narzędzie po użyciu z dala od światła słonecznego.

Producent: Tercoo B.V., Jaartsveldstraat 1, 7575 BP Oldenzaal, The

Netherlands
info@tercoo.com