

Link do produktu: <https://www.emtix.pl/dysk-listkowo-wlokninowy-m14-20-125mm-p-656.html>



Dysk listkowo-włókninowy M14 / 20 / 125mm

Cena brutto	36,90 zł
Cena netto	30,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni robocze
Producent	Rosver

Opis produktu

Dysk listkowo-włókninowy M14 / 20 / 125mm

Dyski listkowo-włókninowe umożliwiają użytkownikowi naprawę lub uszlachetnienie średniej wielkości powierzchni, szczególnie konstrukcji o małym przekroju profilu. Dużą zaletą są zmienne możliwości zastosowania – można je zastosować zarówno w środowisku produkcyjnym, jak i podczas montażu.

Dyski lamelkowe są przeznaczone do stosowania na odpowiednio osłoniętych szlifierka kątowych z regulacją prędkości i nie powinny być stosowane na szlifierkach kątowych o wysokich prędkościach.

Optymalna prędkość pracy to 2000 obr./min., maksymalna dopuszczalna prędkość to 3200 obr./min.

Gradacja poszczególnych rolek:

Średnia = P60

Delikatna = P80

Bardzo delikatna= P100

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gradacja: Bardzo delikatna , Delikatna , Średnia

Instrukcja bezpieczeństwa GPSR

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Niewłaściwie używany produkt ścierny może być bardzo niebezpieczny. Zawsze należy przestrzegać instrukcji obsługi produktu ściernego i urządzeń, dołączonej przez dostawcę . Należy się upewnić czy produkt ścierny jest odpowiedni do zamierzonej operacji. Przed montażem należy sprawdzić czy produkt ścierny nie posiada defektów i uszkodzeń. Należy przestrzegać zasad eksploatacji i przechowywania produktu ściernego. Należy pamiętać o możliwym niebezpieczeństwie podczas używania produktu ściernego oraz o przestrzeganiu rekomendowanych środków bezpieczeństwa:

Kontakt części ciała z produktem ściernym podczas jego wirowania :

Uszkodzenia odłamkami podczas pracy z produktem ściernym .

Części materiału, iskry, opary i pył, jako poboczne produkty szlifowania

Hałas

Wibracje

Długie włosy wiązać z tyłu głowy, nie nosić luźnej odzieży oraz krawatów i ozdób. Należy zapobiegać przypadkowemu uruchamianiu obrabiarki przed montażem lub zmianą produktu ściernego. W razie konieczności należy odłączyć obrabiarkę od źródła zasilania. Nigdy nie wolno zdejmować zabezpieczeń z obrabiarki. Przed uruchomieniem maszyny należy upewnić się, że zostały zainstalowane w odpowiedni sposób i są w dobrym stanie. Po odłączeniu obrabiarki należy się upewnić, że produkt ścierny całkowicie zatrzymał się, zanim zostawi się go bez nadzoru. Należy uważnie obchodzić się z produktem ściernym. Przed użyciem należy sprawdzić czy produkt ścierny nie posiada defektów lub uszkodzeń. Produkt ścierny należy przechowywać w suchych warunkach, w temperaturze powyżej zera, a także unikać wahań temperatury. Należy się upewnić, że został on odpowiednio zabezpieczony i umocowany, aby zapobiec uszkodzeniu i deformacji. Nie wolno używać produktu ściernego po upływie terminu ważności. Należy sprawdzić czy na produkcie ściernym lub na jego opakowaniu znajduje się ostrzeżenie lub inne informacje na temat bezpieczeństwa.

Nie używać do narzędzi ręcznych .

Dozwolone tylko do użycia na całkowicie zakrytych obrabiarkach.

Nie używać do szlifowania na mokro.

Nałożyć okulary ochronne.

Nie używać uszkodzonego produktu .

Nałożyć nauszniki ochronne .

Nałożyć rękawiczki .

Nałożyć półmaskę.

Nazwa producenta:

Rosver Srl Utensili Abrasivi **Kraj:**

Włochy **Adres:**

Via Concordia 5C/6 20099 Sesto San Giovanni

Email:

info@rosver.com