


Link do produktu: <https://www.emtix.pl/dysk-listkowy-trzpieniowy-garnkowy-korundowy-p-652.html>

## Dysk listkowy trzpieniowy garnkowy Korundowy

Cena brutto	<b>13,99 zł</b>
Cena netto	<b>11,37 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>14 dni roboczych</b>
Producent	<b>G-WENDT</b>

### Opis produktu

Podobna do tradycyjnej ściernicy listkowej, ale z zagłębionym rdzeniem epoksydowym. Zagłębiony rdzeń powoduje, że listki podczas rotacji i nacisku układają się jak w zwykłej tarczy listkowej, co pozwala na szlifowanie nie tylko powierzchnią obwodową, ale i czołową. Umożliwia to operatorowi zanurzenie się w zagłębieniach i szlifowanie trudno dostępnych miejsc. WENDT wykracza poza branżę, oferując najszerszą gamę standardowych wymiarów, ziaren, materiałów ściernych i kombinacji trzpieni. Jeśli nie znajdziesz produktu, którego szukasz, wykonamy go na zamówienie! Wszystkie ściernice listkowe trzpieniowe są elastyczne i przeznaczone do zastosowań wykończeniowych.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Szerokość:** 30 mm , 40 mm  
**Gradacja:** 40 , 60 , 80 , 120  
**Średnica:** 40 mm , 60 mm

### Instrukcja bezpieczeństwa GPSR

#### OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Niewłaściwie używany produkt ścierny może być bardzo niebezpieczny. Zawsze należy przestrzegać instrukcji obsługi produktu ściernego i urządzeń, dołączonej przez dostawcę . Należy się upewnić czy produkt ścierny jest odpowiedni do zamierzonej operacji. Przed montażem należy sprawdzić czy produkt ścierny nie posiada defektów i uszkodzeń. Należy przestrzegać zasad eksploatacji i przechowywania produktu ściernego. Należy pamiętać o możliwym niebezpieczeństwie podczas używania produktu ściernego oraz o przestrzeganiu rekomendowanych środków bezpieczeństwa:

Kontakt części ciała z produktem ściernym podczas jego wirowania :

Uszkodzenia odłamkami podczas pracy z produktem ściernym .

Części materiału, iskry, opary i pył, jako poboczne produkty szlifowania

Hałas

Wibracje

Długie włosy wiązać z tyłu głowy, nie nosić luźnej odzieży oraz krawatów i ozdób. Należy zapobiegać przypadkowemu uruchamianiu obrabiarki przed montażem lub zmianą produktu ściernego. W razie konieczności należy odłączyć obrabiarkę od źródła zasilania. Nigdy nie wolno zdejmować zabezpieczeń z obrabiarki. Przed uruchomieniem maszyny należy upewnić się, że zostały zainstalowane w odpowiedni sposób i są w dobrym stanie. Po odłączeniu obrabiarki należy się upewnić, że produkt ścierny całkowicie zatrzymał się, zanim zostawi się go bez nadzoru. Należy uważnie obchodzić się z produktem ściernym. Przed użyciem należy sprawdzić czy produkt ścierny nie posiada defektów lub uszkodzeń. Produkt ścierny należy przechowywać w suchych warunkach, w temperaturze powyżej zera, a także unikać wahań temperatury. Należy się upewnić,

---

że został on odpowiednio zabezpieczony i umocowany, aby zapobiec uszkodzeniu i deformacji. Nie wolno używać produktu ściernego po upływie terminu ważności. Należy sprawdzić czy na produkcie ściernym lub na jego opakowaniu znajduje się ostrzeżenie lub inne informacje na temat bezpieczeństwa.

Nie używać do narzędzi ręcznych .

Dozwolone tylko do użycia na całkowicie zakrytych obrabiarkach.

Nie używać do szlifowania na mokro.

Nałożyć okulary ochronne.

Nie używać uszkodzonego produktu .

Nałożyć nauszniki ochronne .

Nałożyć rękawiczki .

Nałożyć półmaskę.

**Nazwa producenta:**

Günter Wendt GmbH Werner-von-Siemens Str. 5 51570 Windeck Niemcy **Kraj:**

Niemcy **Adres:**

Werner-von-Siemens Str.5, 51570 Windeck **Email:**

service@g-wendt.com