

Link do produktu: <https://www.emtix.pl/elcometer-1440-performance-maszyna-do-piaskowania-kit-2-40l-p-906.html>



Piaskowarka syfonowa Elcometer 1440 Performance 40 litrów z zaworem GV i Pełnym Zestawem Materiałów Eksploatacyjnych

Cena brutto **12 999,00 zł**

Cena netto **10 568,29 zł**

Opis produktu

Elcometer 1440 Performance Piaskowarka syfonowa Kit 2

to profesjonalny, przenośna piaskowarka syfonowa o pojemności 40 litrów (ok. 1,5 cu ft), przeznaczona do efektywnego piaskowania punktowego, prac retuszowych oraz średnio intensywnego przygotowania powierzchni przemysłowych.

Wyposażona w węże o wysokim przepływie 38 mm (1½"), zawór zdalnego sterowania RCV4000+ z kolektorem powietrza, wydechem i tłumikiem, uchwyt dead-man (DMHII), zawór dławiący, linię pusher, separator wilgoci oraz solidny zawór dozujący ścierniwo GV (General/Grit) z mieszaczem T i metalowym łącznikiem garnka.

Kit 2 zawiera kompletny pakiet gotowy do pracy: 20 m (65,6 ft) węża o średnicy wewnętrznej 1¼" (32 mm) z żeliwnymi łącznikami i nylonowym uchwytem dyszy, dyszę z węgla wolframu, bezpieczne zawleczki R, uszczelki łączników, zabezpieczenia przeciwuderzeniowe (whip checks), zewnętrzne sito i pokrywę.

Maksymalne ciśnienie robocze 12 bar (174 psi), pojemność do 94 kg granatu lub 176 kg śrutu stalowego, solidne koła i kompaktowa średnica garnka 355 mm (14") czynią model 1440 Kit 2 idealnym do warsztatów, placów budowy i ciasnych przestrzeni. Niezależne testy pokazują, że piaskowarki Elcometer Performance mogą obniżyć koszty operacyjne o ponad 30 % w zoptymalizowanym systemie.

Certyfikowany CE i UKCA zgodnie z PED 2014/68/EU.

**Zamów już teraz,
doświadcz profesjonalnej wydajności piaskowania i maksymalnej efektywności ścierniwa.**

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Pojemność zbiornika	40 litrów (1,41 cu ft)
Maksymalne ciśnienie robocze	12 bar (174 psi)
Minimalne ciśnienie robocze	3,5 bar (50 psi)
Średnica zbiornika	356 mm (14")
Wysokość	1015 mm (40")
Szerokość	615 mm (24")
Głębokość	714 mm (28")
Masa (pusta)	95 kg (209 lbs)
Pojemność ścierniwa - aluminium	94 kg (206 lbs)
Pojemność ścierniwa - śrut stalowy / granat	176 kg (388 lbs)

Parametr	Wartość
Typ zaworu dozującego	GV (General Valve)
Zakres temperatur pracy	0-60°C
Certyfikacja	PED 2014/68/EU, CE, UKCA

Instrukcja GPSR

Obowiązkowe przed pierwszym użyciem i na każdą zmianę:

- Przeczytaj pełną instrukcję obsługi Elcometer.
- Maszynę mogą obsługiwać wyłącznie osoby przeszkolone i kompetentne.
- Zamontuj odpowiedni zawór bezpieczeństwa (PRV) dostosowany do systemu.
- Stosuj wyłącznie suche powietrze sprężone wolne od oleju i zanieczyszczeń; nigdy nie przekraczaj 12 bar.
- Zawsze używaj systemu zdalnego sterowania (dead-man) – nigdy go nie omijaj.
- Noś pełne zatwierdzone środki ochrony indywidualnej: hełm strzałowy z dopływem powietrza oddechowego, odzież ochronną, rękawice, ochronę oczu i słuchu.
- Ustaw maszynę na stabilnym, równym podłożu; uziemij prawidłowo.
- Codziennie sprawdzaj węże, złączki, uszczelki, zabezpieczenia przeciwuderzeniowe, dyszę i zawory; wymieniaj zużyte części wyłącznie na oryginalne części Elcometer.
- Nigdy nie używaj ścierniw zawierających wolną krzemionkę (ryzyko krzemicy).
- Przed konserwacją, napełnianiem lub przemieszczaniem całkowicie rozpręż i odłącz zasilanie powietrzem.
- Nie obsługuj w stanie zmęczenia, pod wpływem alkoholu/narkotyków ani poza zakresem temperatur 0-60 °C.

Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji może spowodować śmierć, poważne obrażenia lub uszkodzenie sprzętu. Przechowuj instrukcję obsługi i Deklarację Zgodności wraz z produktem.

Skład zestawu

Zawartość zestawu Kit 2

Część standardowa:

- Maszyna do piaskowania Elcometer 1440 Performance (zbiornik 40 L)
- Certyfikat próby ciśnieniowej
- Zawór sterowania zdalnego RCV4000+ z kolektorem powietrza,

wydechem i tłumikiem

- Wąż pneumatyczny sterujący + uchwyt bezpieczeństwa Deadman's Handle (DMHII)
- Zawór dławiący (Choke Valve) + linia pusher
- Zawór dozujący ścierniwo z Mixer T i metalowym sprzęgłem zbiornika
- Separator wilgoci
- Wąż piaskujący 20 m, średnica wewnętrzna 1¼" (32 mm) z żeliwnymi złączkami i nylonowym uchwytem dyszy
- Zewnętrznie montowane sito i pokrywa

Dodatkowe materiały eksploatacyjne (w ofercie specjalnej):

- Wąż piaskujący (Blast Hose Assembly) – 20 m lub 40 m (w zależności od specyfikacji)
- Złączki węża piaskującego (Blast Hose Couplings)
- Uszczelki do złączek (Coupling Gaskets)
- Zabezpieczające bolce R-Clips (Safety R-Clips)
- Zabezpieczenia przeciw uderzeniu węża (Safety Whip Checks)
- Uchwyt dyszy (Nozzle Holder)
- Dysza z węgla wolframu (Tungsten Carbide Blast Nozzle)
- Wąż sterujący Twinline (Remote Control Twinline Hose)