

Link do produktu: <https://www.emtix.pl/httpswwwemtixplboeshield-t-9-4-oz-aerazol-p-891.html>



Boeshield T-9 (118ml) aerazol – wodoodporny smar i ochrona antykorozyjna

Cena brutto	89,95 zł
Cena netto	73,13 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	T90004
Kod producenta	T90004

Opis produktu

Boeshield T-9 (118ml) aerazol – ochrona przed korozją i wodoodporne smarowanie

Boeshield T-9 powstał na licencji The Boeing Company do ochrony elementów samolotów. Aerazol 4 oz (118 ml) to nośnik rozpuszczalnikowy z woskiem parafinowym – bez teflonu, silikonu, fluorowęglowodorów, MEK i acetonu. Preparat wnika w szczeliny, wypiera wodę, rozluźnia lekką korozję i zasycha do cienkiej, czystej, woskowej powłoki, której nie splucze deszcz, kałuża, błoto ani woda morska.

Działanie

- Smaruje i chroni metal przez wiele miesięcy
- Wypiera wilgoć z mokrych części, silników, zapłonów i złącz
- Odblokowuje zardzewiałe śruby, zawiasy, zamki i linki
- Nie uszkadza lakieru, tworzyw, żelkotu, winylu ani gumy
- Po wyschnięciu nie zostaje oleisty i nie przyciąga brudu

Zastosowanie Łańcuchy, linki i przerzutki rowerowe • osprzęt jachtowy, napędy, kołowrotki i klemy • narzędzia i stoły maszyn • zawiasy, podwozia i instalacje samochodowe • zamki, broń, bramy garażowe i sprzęt na przechowanie.

Sposób użycia

1. Wstrząśnij pojemnikiem.
2. Natryskuj na czystą powierzchnię. Cienka warstwa (narzędzia, blaty): nadmiar zetrzyj. Długa ochrona / łańcuch: pozostaw do wyschnięcia.
3. Czas schnięcia: od kilku minut (cienka warstwa) do kilku godzin (grubsza).
4. W razie potrzeby powtórz – nowa warstwa zmiękcza i rozprowadza poprzednią.

Dodaj Boeshield T-9 175ml do koszyka i zabezpiecz metal, zanim rdza i zapieczone połączenia będą kosztować więcej.

Nie stosować na powierzchniach mających kontakt z żywnością. Łatwopalny aerazol – przed użyciem przeczytaj informacje o bezpieczeństwie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Marka	Boeshield
Produkt	T-9 Aerosol
Kod producenta	T90004
EAN / UPC	738481900044

Parametr	Wartość
Pojemność netto	118 ml
Postać	Aerazol pod ciśnieniem (CO ₂)
Wygląd (mokry)	Bursztynowa ciecz, zapach rozpuszczalników
Film po wyschnięciu	Cienki, czysty, półprzezroczysty/woskowy
Baza	Nośnik rozpuszczalnikowy + воск parafinowy
Bez	teflonu, silikonu, fluorowęglowodorów, ME, acetonu
Temperatura zapłonu	ok. 54 °C (TCC)
VOC	24,5%
Lepkość	6 mm ² /s (6 cSt) w 24 °C
Wydajność (orient.)	ok. 12-25 m ² /l (zależnie od grubości filmu)
Metale	stal, nierdzewna, żeliwo, mosiądz, miedź, aluminium, ocynk
Bezpieczny dla	lakier, tworzywa, żelkot, winyl, guma
Nie stosować	na powierzchniach do żywności
Przechowywanie	chłodne, suche, wentylowane; max. 50 °C chronić przed słońcem
Producent	PMS Products, Inc., 76 Veterans Dr., Ste 110, Holland, MI 49423, USA
Technologia	na licencji The Boeing Company

Instrukcja GPSR

Przeznaczenie: Uniwersalny smar, środek wypierający wilgoć i zapobiegający korozji części metalowych w warsztacie, rowerze, żegludze, motoryzacji i domu. Użytkowanie konsumenckie i profesjonalne.

Producent: PMS Products, Inc., 76 Veterans Dr., Ste 110, Holland, MI 49423, USA. Tel. +1 800 962 1732. Pogotowie chemiczne: ChemTel +1 813 248 0585 (międzynarodowy).

Osoba odpowiedzialna w UE (GPSR art. 16): Importer/sprzedawca wprowadzający produkt na rynek UE musi wyznaczyć i podać dane unijnej osoby odpowiedzialnej. Wstaw tutaj: nazwę, adres pocztowy i adres elektroniczny RP.

Główne zagrożenia (CLP / karta SDS): Skrajnie łatwopalny aerazol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może zagrażać życiu. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać senność lub zawroty głowy. Może działać drażniąco na oczy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Bezpieczne stosowanie

- Trzymać z dala od źródeł ciepła, iskiei, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
- Nie rozpylać nad otwartym płomieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać pojemnika, także po zużyciu.
- Stosować na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym miejscu. Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
- Stosować rękawice i ochronę oczu. Po użyciu umyć skórę.