



Iglownica przedłużona 1220 mm

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	137.3400
Kod producenta	137.3400
Producent	Trelawny

Opis produktu

**UWAGA: Zakres dostawy nie obejmuje kompletu igieł.
Należy je dodatkowo wybrać z oferowanego asortymentu.**

Zastosowanie

- Usuwanie powłok i innych nagromadzonych materiałów z powierzchni metalowych
- Usuwanie żużlu i spoin
- Usuwanie ognisk korozji, czyszczenie wżerów
- Usuwanie powłok malarskich

Cechy urządzenia

- Szybka wymiana igieł
- Dostępne w wersji EX (Atex)
- Dostępne w długościach 610, 1220, 1524 i 1830 mm
- Trzy narzędzia w jednym: rozdrabnianie, skrobanie, odkamienianie
- Wymaga tylko 7,65 m³/h powietrza: niezwykle ekonomiczna, wymagająca tylko małej przenośnej sprężarki
- Idealne narzędzie dla firm wynajmujących sprzęt

Jedno narzędzie, wiele zastosowań

Gama igłownic o długim zasięgu Trelawny to wszechstronne narzędzia do oczyszczania i "wybielania" powierzchni metalowych oraz do wielu innych zastosowań czyszczących i przemysłowych. Dostępne w różnych długościach od 74cm do 171cm, narzędzia o dużym zasięgu eliminują potrzebę pracy ręcznej, dosłownie oszczędzają plecy! Wersja aluminiowa „Lite” jest idealna do prac wymagających pracy nad głową lub dostępu do trudno dostępnych miejsc, takich jak czyszczenie zbiorników. Dostępne z szeroką gamą igieł, dłut i ostrzy, doskonale nadają się do renowacji, dla serwisantów konstrukcji metalowych, usuwania korozji, powłok malarskich, itp.

Specyfikacja

Średnica tłoka (mm) 28,6
Skok tłoka (mm) 39
Uderzenia na minutę 2200
Zużycie powietrza (przy 6,2 bara) 7,65 m³/h
Rozmiar wlotu powietrza (BSP) 1/4
Długość całkowita (mm) 1220
Waga (kg) 4,05

Poziom hałas Lwa db (A) 89,0
Poziom wibracji 10,30 m / s² (k)