

Link do produktu: <https://www.emtix.pl/iglownica-przedluzona-1700-mm-p-444.html>



## Igłownica przedłużona 1700 mm

Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>137.3600</b>
Kod producenta	<b>137.3600</b>
Producent	<b>Trelawny</b>

### Opis produktu

**UWAGA: Zakres dostawy nie obejmuje kompletu igieł.  
Należy je dodatkowo wybrać z oferowanego asortymentu.**

### Zastosowanie

- Usuwanie powłok i innych nagromadzonych materiałów z powierzchni metalowych
- Usuwanie żużlu i spoin
- Usuwanie ognisk korozji, czyszczenie wżerów
- Usuwanie powłok malarskich

### Cechy urządzenia

- Szybka wymiana igieł
- Dostępne w wersji EX (Atex)
- Dostępne w długościach 740, 1100, 1400 i 1710 mm
- Trzy narzędzia w jednym: rozdrabnianie, skrobanie, odkamienianie
- Wymaga tylko 7,65 m<sup>3</sup>/h powietrza: niezwykle ekonomiczna, wymagająca tylko małej przenośnej sprężarki
- Idealne narzędzie dla firm wynajmujących sprzęt

### Jedno narzędzie, wiele zastosowań

Gama igłownic o długim zasięgu Trelawny to wszechstronne narzędzia do czyszczenia i "wybielania" powierzchni metalowych oraz do wielu innych zastosowań czyszczących i przemysłowych. Dostępne w różnych długościach od 74cm do 171cm, narzędzia o dużym zasięgu eliminują potrzebę pracy ręcznej, dosłownie oszczędzają plecy! Wersja aluminiowa „Lite” jest idealna do prac wymagających pracy nad głową lub dostępu do trudno dostępnych miejsc, takich jak czyszczenie zbiorników. Dostępne z szeroką gamą igieł, dłut i ostrzy, doskonale nadają się do renowacji, dla serwisantów konstrukcji metalowych, usuwania korozji, powłok malarskich, itp.

### Specyfikacja

Średnica tłoka (mm) 28,6  
Skok tłoka (mm) 39  
Uderzenia na minutę 2200  
Zużycie powietrza (przy 6,2 bara) 7,65 m<sup>3</sup>/h  
Rozmiar wlotu powietrza (BSP) 1/4  
Długość całkowita (mm) 1400  
Waga (kg) 4,05

---

Poziom hałas Lwa db (A) 89,0  
Poziom wibracji 10,30 m / s<sup>2</sup> (k)