

Link do produktu: <https://www.emtix.pl/krazek-scierny-roloc-bora7-opk50-szt-p-110.html>

Krażek ścierny ROLOC BORA7 - opak.50 szt.

Cena brutto	2,80 zł
Cena netto	2,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	/mtx006-36
Producent	eMTiX

Opis produktu

Ziarno ceramiczne zostało zaprojektowane ze specjalną warstwą do pracy w wysokiej temperaturze i przy dużym obciążeniu. Zastosowanie do usuwania nadlewk z części odlewanych i kutych.

Wysoka wydajność i krótszy czas użytkowania w stali węglowej, stali nierdzewnej, tytanowej i innych. Redukcja zmęczenia operatora dzięki mniejszemu wysiłkowi podczas szlifowania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gradacja: 36 , 40 , 60 , 80 , 120

Średnica: 50 mm , 75 mm

Instrukcja bezpieczeństwa GPSR

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Nieważnie używany produkt ścierny może być bardzo niebezpieczny. Zawsze należy przestrzegać instrukcji obsługi produktu ściernego i urządzeń, do których przez dostawcę. Należy się upewnić czy produkt ścierny jest odpowiedni do zamierzonej operacji. Przed montażem należy sprawdzić czy produkt ścierny nie posiada defektów i uszkodzeń. Należy przestrzegać zasad eksploatacji i przechowywania produktu ściernego. Należy pamiętać o możliwym niebezpieczeństwie podczas używania produktu ściernego oraz o przestrzeganiu rekomendowanych środków bezpieczeństwa:

Kontakt z twarzą z produktem ściernym podczas jego wirowania .

Uszkodzenia odłamkami podczas pracy z produktem ściernym .

Człowiek materiały, iskry, opary i pyły, jako poboczne produkty szlifowania

Hałas

Wibracje

Do użytku w osy wiżaz z tył gowy, nie nosi luźnej odzieży oraz krawatów i ozdób. Należy zapobiegać przypadkowemu uruchamianiu obrabiarki przed montażem lub zmianą produktu ściernego. W razie konieczności należy odłączyć obrabiarkę od źródła zasilania. Nigdy nie wolno zdejmować zabezpieczeń z obrabiarki. Przed uruchomieniem maszyny należy upewnić się, że została zainstalowana w odpowiedni sposób i jest w dobrym stanie. Po odłączeniu obrabiarki należy się upewnić, że produkt ścierny całkowicie zatrzyma się, zanim zostawi się go bez nadzoru. Należy uważnie obchodzić się z produktem ściernym. Przed użyciem należy sprawdzić czy produkt ścierny nie posiada defektów lub uszkodzeń. Produkt ścierny należy przechowywać w suchych warunkach, w temperaturze powyżej zera, a także unikać wahań temperatury. Należy się upewnić, że został on odpowiednio zabezpieczony i umocowany, aby zapobiec uszkodzeniu i deformacji. Nie wolno używać produktu ściernego po upływie terminu ważności. Należy sprawdzić czy na produkcie ściernym lub na jego

opakowaniu znajduje się ostrzeżenie lub inne informacje na temat bezpieczeństwa.

Nie używać do narzędzi ręcznych .

Dozwolone tylko do użycia na całkowicie zakrytych obrabiarkach.

Nie używać do szlifowania na mokro.

Należy używać okulary ochronne.

Nie używać uszkodzonego produktu .

Należy używać naszniki ochronne .

Należy używać rękawiczki .

Należy używać półmasek .

PRODUCENT

Emtix

Ul. Modlińska 190

03-119 Warszawa

Polska

info@toolsaco.pl