

Link do produktu: <https://www.emtix.pl/nox-rust-3100-woskowa-powloka-tranzytowa-antykorozyjna-p-912.html>

Woskowa powłoka NOX-RUST 3100 (18,9Litra)

Cena brutto	2 659,90 zł
Cena netto	2 162,52 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	L3100QSP05G0000
Producent	Daubert Cromwell

Opis produktu

Nox-Rust 3100

to rozpuszczalnikowo-woskowy, ciężki inhibitor korozji przeznaczony jako powłoka tranzytowa do metali składowanych i transportowanych w pomieszczeniach oraz na zewnątrz. Chroni niepomalowane detale, maszyny, oprzyrządowanie, zawiasy, obudowy silników i większość powierzchni lakierowanych przed wilgocią, mgłą solną, wodą morską, kwaśnym deszczem, brudem, owadami i odchodami ptaków podczas eksportu i długiego składowania.

Po wyschnięciu tworzy nietakującą, bursztynową, woskową, półprzezroczystą powłokę o właściwościach samonaprawczych do 90 dni. Typowa ochrona: minimum 5 lat w pomieszczeniu, minimum 1 rok na zewnątrz bez zadaszania i 2-5 lat pod zadaszaniem. Wytwarzany zgodnie z MIL-PRF-16173E Grade 4, Class 1; atesty Caterpillar 1E0335 / 1E0330A. W testach: min. 336 h mgły solnej i min. 1500 h komory wilgotnościowej przy ok. 50 µm suchej powłoki.

Nakładać bez rozcieńczania zanurzeniowo, pędzlem lub natryskiem na czysty, suchy metal w temp. 10-35 °C. Przy zanurzaniu warstwa mokra 76-102 µm schnie do 38-51 µm. Detale zwykle można przenosić po 1-6 h; pełne utwardzenie 12-24 h przy dobrej wentylacji. Usuwanie: rozcieńczalniki, odtłuszczanie parowe, gorący myj alkaliczny pod ciśnieniem lub para. Kompatybilny z papierami, foliami i emiterami VCI Daubert Cromwell.

**Zabezpiecz eksport i składowanie zewnętrzne sprawdzoną powłoką woskową.
Zamów wiadro 19 L lub zapytaj o beczki.**

Dane techniczne

Właściwość

Typ

Wygląd (ciecz / film)

Gęstość względna @ 25 °C

Masa 1 l

Część nietlotna

Temperatura zapłonu

LZO

Lepkość

Warstwa mokra (zanurzenie)

Warstwa sucha

Wydajność

Wartość typowa

Rozpuszczalnikowo-woskowy inh
aplikacja na zimno

Bursztynowa ciecz / nietakujący,
woskowy, półprzezroczysty

ok. 0,865-0,88

ok. 0,86-0,88 kg

ok. 50% mas.

ok. 40-51 °C – ciecz łatwopalna

ok. 394-407 g/l

Ford #4 ok. 120-142 s @ 25 °C

76-102 µm

38-51 µm

ok. 9,8-13,5 m²/l

Właściwość	Wartość typowa
Manipulacja / pełne utwardzenie	1-6 h / 12-24 h
Samonaprawianie	do 90 dni
Ochrona w pomieszczeniu	min. 5 lat
Na zewnątrz bez / pod zadaszeniem	min. 1 rok / 2-5 lat
Mgła solna ASTM B-117 @ ~50 µm	min. 336 h
Komora wilgoci ASTM D-1748	min. 1500 h
Aplikacja	zanurzanie, pędzel, natrysk (bez
Usuwanie	rozcieńczalników, odtłuszczanie par
	alkaliczny, para
Atesty	MIL-PRF-16173E Grade 4 Class 1;
	1E0330A
Metale	żelazne i nieżelazne; większość la
Trwałość	12 miesięcy w oryginalnym, zam
	opakowaniu, 10-35 °C, sucho

Instrukcja GPSR

Produkt przemysłowy - nie do użytku konsumenckiego.

Zapewnij aktualną kartę charakterystyki (SDS). Ciecz łatwopalna (temp. zapłonu typowo ok. 51 °C). Trzymać z dala od źródeł ciepła, iskier, ognia i gorących powierzchni. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach - opary mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe. Nakładać tylko na czysty, suchy metal bez rdzy, oleju i zgorzeliny, w temp. 10-35 °C. Nie rozcieńczać. Stosować rękawice chemoodporne, ochronę oczu i - przy mgłę/parach - ochronę dróg oddechowych. Unikać kontaktu ze skórą i wdychania. Przechowywać szczelnie, sucho, z dala od słońca i źródeł zapłonu, 10-35 °C. Nie składować na zewnątrz. Usuwanie: rozcieńczalniki, odtłuszczanie parowe, gorący myj alkaliczny pod ciśnieniem (ok. 71-82 °C, pH ≥ 11) lub para; nie stosować rozpuszczalników chlorowanych ani silnie aromatycznych na lakierze. Odpady utylizować jako niebezpieczne. Pożar: piana, proszek, CO₂. Pierwsza pomoc: skóra - myć wodą z mydłem; oczy - płukać; wdychanie - świeże powietrze; połknięcie - nie wywoływać wymiotów (zagrożenie aspiracją). W razie potrzeby wezwać pomoc medyczną. Na etykiecie wskazać podmiot gospodarczy (importer/dystrybutor) zgodnie z GPSR. Pełne zagrożenia - aktualna SDS.