

Link do produktu: <https://www.emtix.pl/nox-rust-5400-olej-antykorozyjny-spawalny-smar-do-blach-p-913.html>

Nox-Rust 5400 olej antykorozyjny spawalny (18,9Litra)

Cena brutto	2 559,90 zł
Cena netto	2 081,22 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	EL5400P05G00000
Kod producenta	L5400P05G00000
Producent	Daubert Cromwell

Opis produktu

Nox-Rust 5400

to dwufunkcyjny, naftowy smar i środek konserwujący do obróbki blach, pełniący jednocześnie rolę spawalnego inhibitora korozji (RP). Stosowany na kręgach jako połączenie pre-lube i ochrony antykorozyjnej, w wykrawarkach (auto-shear) jako przemysłowa pozostawiająca film smarująco-ochronny, do natrysku na detale stalowe oraz jako powłoka, której nie trzeba usuwać przed spawaniem.

Tworzy cienki, bursztynowy, niezasychający, nietakujący film olejowy. Chroni stal zimnowalcowaną, wytłoczki i części motoryzacyjne/przemysłowe w warunkach wysokiej wilgotności. Typowa ochrona: 1-2 lata w pomieszczeniu, 3-6 miesięcy na zewnątrz pod zadaszeniem. Nie koliduje z uszczelniaczami montażowymi, klejami, malowaniem, spawaniem ani standardowymi systemami mycia. Kompatybilny z papierami, foliami i emiterami VCI Daubert Cromwell.

Potwierdzone testy: atmosfera kwasowa i wilgoć kondensująca (Ford), >500 h w komorze wilgotnościowej oraz atesty GM 998-1833, Ford M4B90A i Caterpillar. Wydajność ok. 73 m²/l przy zalecanej grubości suchej powłoki ok. 12,7 µm. Nadmiar produktu należy ścierać – grubsza warstwa nie zwiększa ochrony.

Ogranicz braki, zabezpiecz detale w procesie i transporcie i utrzymuj ciągłość linii spawalniczych.

Zamów Nox-Rust 5400 w wiadrze 19 L lub zapytaj o beczki.

Dane techniczne

Właściwość

Wygląd

Gęstość względna @ 25 °C

Masa 1 l

Lepkość kinematyczna @ 40 °C

Temperatura zapłonu (COC)

Temperatura płynięcia

Wartość typowa

Bursztynowy, olejowy, niezasych

0,89

ok. 0,89 kg

13,5–16,0 cSt

min. 120 °C