Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 05:12

Link do produktu: https://www.emtix.pl/nox-rust-5400-olej-antykorozyjny-spawalny-smar-do-blach-p-913.html



Nox-Rust 5400 olej antykorozyjny spawalny (18,9Litra)

Cena brutto	**2 559,90 zł**
Cena netto	**2 081,22 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**EL5400P05G00000**
Kod producenta	**L5400P05G00000**
Producent	**Daubert Cromwell**

Opis produktu

Nox-Rust 5400

to dwufunkcyjny, naftowy smar i środek konserwujący do stali, pełniący jednocześnie rolę **spawalnego** inhibitora korozji (RP). Stosowany do ochrony antykorozyjnej, w wykrawarkach (auto-shear) jako powłoka pozostawiająca film smarująco-ochronny, do natrysku na detale stalowe oraz jako powłoka, której nie trzeba usuwać przed spawaniem.

Na kręgach blach jako tzw. połączenie pre-lube.

Nakłada się go na blachę **jeszcze przed** operacjami tłoczenia, wykrawania, gięcia czy cięcia.
Dzięki temu:

- zmniejsza tarcie między blachą a narzędziami,
- chroni narzędzia przed zużyciem,
- ułatwia formowanie metalu,
- jednocześnie chroni powierzchnię przed korozją podczas przechowywania i transportu.

Tworzy cienki, bursztynowy, niezasychający, nieklejący się film olejowy. Chroni stal zimnowalcowaną, wytłoczki i części samochodowe/przemysłowe w warunkach wysokiej wilgotności.
Typowa ochrona: 1–2 lata w pomieszczeniu, 3–6 miesięcy na zewnątrz pod zadaszeniem.
Nie wchodzi w reakcję z uszczelniaczami montażowymi, klejami, malowaniem, spawaniem ani standardowymi systemami mycia.
Kompatybilny z papierami, foliami i emiterami VCI Daubert Cromwell.

Potwierdzone testy: atmosfera kwasowa i wilgoć kondensująca (Ford), >500 h w komorze wilgotnościowej oraz atesty GM 998-1833, Ford M4B90A i Caterpillar.
Wydajność ok. 73 m²/l przy zalecanej grubości suchej powłoki ok. 12,7 µm.
Nadmiar produktu należy ścierać – grubsza warstwa nie zwiększa ochrony.

Ogranicz braki, zabezpiecz detale w procesie i transporcie i utrzymuj ciągłość linii spawalniczych.

Zamów Nox-Rust 5400 w wiadrze 19 L lub zapytaj o beczki.

Dane techniczne

Właściwość	Wartość typowa
Wygląd	Bursztynowy, olejowy, niezasych
Gęstość względna @ 25 °C	0,89

Masa 1 l	ok. 0,89 kg
Lepkość kinematyczna @ 40 °C	13,5–16,0 cSt
Temperatura zapłonu (COC)	min. 120 °C
Temperatura płynięcia	