



## Olej silikonowy GM-12 spray 500ml

Cena brutto	<b>52,21 zł</b>
Cena netto	<b>42,45 zł</b>
Producent	<b>KEMA</b>

### Opis produktu

### Olej montażowy, silikonowy Kema GM-12 - zalety:

- wydajny środek poślizgowy
- zawiera 36% silikonu
- zapobiega powstaniu ładunków elektrostatycznych i korozji
- eliminuje adhezję na smarowanej powierzchni
- ułatwia montaż i chroni smarowane elementy
- efektywny od -50°C do +200°C
- tworzy bezbarwną warstwę
- dedykowany do rur PVC, kabli elektrycznych, listew gumowych itp.
- doskonały jako rozdzielacz do form.

### Zastosowanie oleju silikonowego Kema GM-12:

GM-12 jest specjalnym środkiem na bazie silikonu ułatwiającym instalację i montaż kabli, rur, gumowych przepustów, uszczeltek. Jego zastosowanie usprawnia montaż elementów w przemyśle telekomunikacyjnym i gumowym zapobiegając zakleszczeniom i eliminując tarcie przy instalacji. Silikon w sprayu GM-12 to wysokiej jakości rozdzielacz do form, który m.in. zapobiega zlepianiu się wyprasek form wtryskowych. Ma również zastosowanie jako środek poślizgowy do smarowania nylonowych łożysk oraz do czyszczenia i nabłyszczania winelowych elementów nadwozi samochodowych.

**Dostępne opakowania:** aerozol 500 ml i kanister 5L

### Specyfikacja techniczna oleju silikonowego Kema GM-12:

Waga:	322 g
Kolor:	Transparentny
Gaz nośny:	Propan - butan
Substancja bazowa:	silicon
Punkt zapalny:	> 321 st.C
Ciężar właściwy (przy 25 st.C):	0,616 g/cm <sup>3</sup>
Wiskozowość (przy 25 st.C):	1000 cSt
Punkt zamarzania:	Poniżej -50 st.C
Szybkość opróżniania puszki:	1,172 g/sek

**Chemia techniczna klasyfikowana:**

---

Wg branży

- mechanika precyzyjna
- motoryzacja
- budownictwo
- chłodnictwo
- elektrownie wiatrowe
- tworzywa sztuczne
- nieprzywieranie
- smarowanie
- łożyska
- prowadnice, rolki, śruby
- formy wtryskowe
- do wysokich temperatur
- do niskich temperatur
- w środowisku wilgoci
- w procesach tarcia

Wg zastosowania

Wg miejsca używania

Wg parametrów produkcyjnych

Wg procesu produkcyjnego

montaż

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Opakowanie:** 1 szt. , 12 szt. (+ 491,60 zł )

Dane producenta GPSR

**Producent: ITW Spraytec Nordic ApS**  
**Priorsvej 36,**

**DK-8600 Silkeborg**

**info@itw-spraytec.dk**