Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 04:03

Link do produktu: https://www.emtix.pl/olej-silikonowy-gm-12-spray-500ml-p-350.html



Olej silikonowy GM-12 spray 500ml

Cena brutto	**52,21 zł**
Cena netto	**42,45 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Producent	**KEMA**

Opis produktu

Olej montażowy, silikonowy Kema GM-12 - zalety:

- wydajny środek poślizgowy
- zawiera 36% silikonu
- zapobiega powstaniu ładunków elektrostatycznych i korozji
- eliminuje adhezję na smarowanej powierzchni
- ułatwia montaż i chroni smarowane elementy
- efektywny od -50ºC do +200ºC
- tworzy bezbarwną warstwę
- dedykowany do rur PVC, kabli elektrycznych, listew gumowych itp.
- doskonały jako rozdzielacz do form.

Zastosowanie oleju silikonowego Kema GM-12:

GM-12 jest specjalnym środkiem na bazie silikonu ułatwiającym instalację i montaż kabli, rur, gumowych przepustów, uszczelek. Jego zastosowanie usprawnia montaż elementów w przemyśle telekomunikacyjnym i gumowym zapobiegając zakleszczeniom i eliminując tarcie przy instalacji. Silikon w sprayu GM-12 to wysokiej jakości rozdzielacz do form, który m.in. zapobiega zlepianiu się wyprasek form wtryskowych. Ma również zastosowanie jako środek poślizgowy do smarowania nylonowych łożysk oraz do czyszczenia i nabłyszczania winelowych elementów nadwozi samochodowych.

Dostępne opakowania: aerozol 500 ml i kanister 5L

Specyfikacja techniczna oleju silikonowego Kema GM-12:

Waga:	322 g
Kolor:	Transparentny
Gaz nośny:	Propan – butan
Substancja bazowa:	silicon
Punkt zapalny:	> 321 st.C
Ciężar właściwy (przy 25 st.C):	0,616 g/cm3
Wiskozowatość (przy 25 st.C):	1000 cSt
Punkt zamarzania:	Poniżej -50 st.C
Szybkość opróżniania puszki:	1,172 g/sek

Chemia techniczna klasyfikowana:

Wg branży	• mechanika precyzyjna • motoryzacja • budownictwo • chłodnictwo • elektrownie wiatrowe • tworzywa sztuczne
Wg zastosowania	• nieprzywieranie • smarowanie
Wg miejsca używania	• łożyska • prowadnice, rolki, śruby • formy wtryskowe
Wg parametrów produkcyjnych	• do wysokich temperatur • do niskich temperatur • w środowisku wilgoci • w procesach tarcia
Wg procesu produkcyjnego	montaż

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 1 szt. , 12 szt. (+ 491,60 zł)

Dane producenta GPSR

Producent: ITW Spraytec Nordic ApS
Priorsvej 36,

DK-8600 Silkeborg

info@itw-spraytec.dk