


Link do produktu: <https://www.emtix.pl/opaska-listkowa-cyrkonowa-szer20-mm-p-651.html>

Opaska listkowa Cyrkonowa szer.20 mm

Cena brutto	14,99 zł
Cena netto	12,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	G-WENDT

Opis produktu

Wszeczhronność, agresywność i trwałość ziaren tlenku cyrkonu sprawiła, że ten produkt jest niezastąpionym narzędziem do obróbki wielu materiałów, w tym stali, stali nierdzewnej, stopów i żeliwa.

Opaski listkowe są kierunkowe. Montuj zgodnie ze strzałką kierunkową na etykiecie produktu.

Opaski Flap Band, opatentowane przez firmę WENDT opracowano jako trwalszą i bardziej produktywną alternatywę dla ściernic listkowych i taśm spiralnych. Stały się one jedną z najbardziej wyjątkowych i użytecznych innowacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 22 mm , 30 mm

Gradacja: 40 , 60 , 80 , 120

Instrukcja bezpieczeństwa GPSR

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Niewłaściwie używany produkt może być bardzo niebezpieczny. Zawsze należy przestrzegać instrukcji obsługi produktu i urządzeń, do której jest przeznaczony przez dostawcę. Należy się upewnić, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonej operacji. Przed montażem należy sprawdzić, czy produkt nie posiada defektów i uszkodzeń. Należy przestrzegać zasad eksploatacji i przechowywania produktu. Należy pamiętać o możliwym niebezpieczeństwie podczas używania produktu oraz o przestrzeganiu rekomendowanych środków bezpieczeństwa:

Kontakt z produktem podczas jego wirowania.

Uszkodzenia odłamkami podczas pracy z produktem.

Ciepła materia, iskry, opary i pył, jako побочные продукты szlifowania

Hałas

Wibracje

Do użytku w osy wiżazę z tyłu gowy, nie nosić luźnej odzieży oraz krawatów i ozdób. Należy zapobiegać przypadkowemu uruchomieniu obrabiarki przed montażem lub zmianą produktu. W razie konieczności należy odłączyć obrabiarkę od źródła zasilania. Nigdy nie wolno zdejmować zabezpieczeń z obrabiarki. Przed uruchomieniem maszyny należy upewnić się, że zostały zainstalowane w odpowiedni sposób i są w dobrym stanie. Po odłączeniu obrabiarki należy się upewnić, że produkt całkowicie zatrzyma się, zanim zostawi się go bez nadzoru. Należy uważnie obchodzić się z produktem. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie posiada defektów lub uszkodzeń. Produkt należy przechowywać w suchych warunkach, w temperaturze powyżej zera, a także unikać wahań temperatury. Należy się upewnić, że został on odpowiednio zabezpieczony i umocowany, aby zapobiec uszkodzeniu i deformacji. Nie wolno używać produktu

czernego po upływie terminu ważności. Należy sprawdzić czy na produkcie czernym lub na jego opakowaniu znajduje się ostrzeżenie lub inne informacje na temat bezpieczeństwa.

Nie używać do narzędzi ręcznych .

Dozwolone tylko do użycia na całkowicie zakrytych obrabiarkach.

Nie używać do szlifowania na mokro.

Należy użyć okulary ochronne.

Nie używać uszkodzonego produktu .

Należy użyć naszniki ochronne .

Należy użyć rękawiczki .

Należy użyć półmasek?.

Nazwa producenta:

Günter Wendt GmbH Werner-von-Siemens Str. 5 51570 Windeck

Kraj:Niemcy

Adres:

Werner-von-Siemens Str.5, 51570 Windeck

service@g-wendt.com