

Link do produktu: <https://www.emtix.pl/oslona-przeciwpylowa-z-odsysaniem-do-maszyny-fein-p-702.html>



Oślona przeciwpyłowa z odsysaniem do maszyny Fein

Cena brutto	828,95 zł
Cena netto	673,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	4101012
Producent	Tercoo

Opis produktu

Oślona przeciwpyłowa Tercoo z odsysaniem jest montowana do maszyny Fein pracującej z ośmiorzędowym dyskiem Tercoo. Umożliwia podłączenie odkurzacza, dzięki czemu zanieczyszczenia powstałe w wyniku pracy nie przedostają się do środowiska.

Jest to szczególnie korzystne podczas pracy na zewnątrz.
Średnica przyłącza węża: 55 mm.

Zastosowanie osłony przeciwpyłowej Tercoo® z maszyną Fein:

- czyszczenie powierzchni na bazie włókna szklanego
- usuwanie żelkotu i żywic epoksydowych
- konserwacja łodzi lub statku. Usuwa starą farbę, korozję, smołę i nagromadzone zanieczyszczenia
- naprawa i konserwacja instalacji morskich, w których występują powłoki wodoodporne.
- czyszczenia betonu i usuwanie gumy, gdzie obecnie stosowane są związki chloru

Instrukcja bezpieczeństwa GPSR

Użytkowanie i bezpieczeństwo:

- **ZAWSZE stosuj okulary ochronne, rękawice robocze, maskę przeciwpyłową i odzież ochronną**
- **Maksymalna prędkość 4000 obr/min**
- **Optymalna prędkość między 2500 a 3000 obr/min; KIERUNEK = zgodnie z ruchem wskazówek zegara**
- **Dysku nigdy nie należy używać na krawędzi obrabianego materiału**
- **Obrotowe dyski Tercoo® działają najlepiej, gdy poruszają się po lekko eliptycznym ruchu podczas poruszania się tam i z powrotem po powierzchni roboczej**
- **Obrotowe dyski Tercoo® powinny być zawsze używane pod kątem 90° w stosunku do powierzchni roboczej**
- **Wywieraj minimalny nacisk na powierzchnię roboczą. Większy nacisk = większe zużycie, które skróci żywotność dysku**

Producent: Tercoo B.V., Jaartsveldstraat 1, 7575 BP Oldenzaal, The Netherlands

info@tercoo.com