Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 03:15

Link do produktu: https://www.emtix.pl/oslona-przeciwpylowa-z-odsysaniem-do-maszyny-fein-p-702.html



Osłona przeciwpyłowa z odsysaniem do maszyny Fein

Cena brutto	**828,95 zł**
Cena netto	**673,94 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**4101012**
Producent	**Tercoo**

Opis produktu

Osłona przeciwpyłowa Tercoo z odsysaniem jest montowana do maszyny Fein pracującej z ośmiorzędowym dyskiem Tercoo. Umożliwia podłączenie odkurzacza, dzięki czemu zanieczyszczenia powstałe w wyniku pracy nie przedostają się do środowiska.
Jest to szczególnie korzystne podczas pracy na zewnątrz.
Średnica przyłącza węża: 55 mm.

Zastosowanie osłony przeciwpyłowej Tercoo® z maszyną Fein:

- czyszczenie powierzchni na bazie włókna szklanego
- usuwanie żelkotu i żywic epoksydowych
- konserwacja łodzi lub statku. Usuwa starą farbę, korozję, smołę i nagromadzone zanieczyszczenia
- naprawa i konserwacja instalacji morskich, w których występują powłoki wodoodporne.
- czyszczenia betonu i usuwanie gumy, gdzie obecnie stosowane są związki chloru

Instrukcja bezpieczeństwa GPSR

U?ytkowanie i bezpiecze?stwo:

- *ZAWSZE stosuj okulary ochronne, rękawice robocze, maskę przeciwpyłową i odzież ochronną*
- *Maksymalna prędkość 4000 obr/min*
- *Optymalna prędkość między 2500 a 3000 obr/min; KIERUNEK = zgodnie z ruchem wskazówek zegara*
- *Dysku nigdy nie należy używać na krawędzi obrabianego materiału*
- *Obrotowe dyski Tercoo® działają najlepiej, gdy poruszają się po lekko eliptycznym ruchu podczas poruszania się tam i z powrotem po powierzchni roboczej*
- *Obrotowe dyski Tercoo® powinny być zawsze używane pod kątem 90° w stosunku do powierzchni roboczej*
- *Wywieraj minimalny nacisk na powierzchnię roboczą. Większy nacisk = większe zużycie, które skróci żywotność dysku*

***Producent**:* **Tercoo B.V., Jaartsveldstraat 1, 7575 BP Oldenzaal, The Netherlands**

info@tercoo.com