Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 03:21

Link do produktu: https://www.emtix.pl/oslona-przeciwpylowa-z-odsysaniem-do-wiertarki-p-460.html



Osłona przeciwpyłowa z odsysaniem do wiertarki

Cena brutto	**375,05 zł**
Cena netto	**304,92 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**4105001**
Kod producenta	**4105001**
Producent	**Tercoo**

Opis produktu

Osłona przeciwpyłowa Tercoo®

Zamocowanie osłony przeciwpyłowej umożliwia podłączenie odkurzacza i odsysanie pyłu, dzięki czemu zanieczyszczenia powstałe w wyniku pracy nie przedostają się do środowiska. Jest to szczególnie korzystne podczas pracy na zewnątrz.

Zastosowanie osłony przeciwpyłowej Tercoo® z dyskami Single, Double i Triple:

- *czyszczenie powierzchni na bazie włókna szklanego*
- *usuwanie żelkotu i żywic epoksydowych*
- *konserwacja łodzi lub statku. Usuwa starą farbę, korozję, smołę i nagromadzone zanieczyszczenia*
- *naprawa i konserwacja instalacji morskich, w których występują powłoki wodoodporne.*
- *czyszczenia betonu i usuwanie gumy, gdzie obecnie stosowane są związki chloru*

Bezpieczeństwo GPSR

U?ytkowanie i bezpiecze?stwo:

- *ZAWSZE stosuj okulary ochronne, rękawice robocze, maskę przeciwpyłową i odzież ochronną*
- *Maksymalna prędkość 4000 obr/min*
- *Optymalna prędkość między 2500 a 3000 obr/min; KIERUNEK = zgodnie z ruchem wskazówek zegara*
- *Dysku nigdy nie należy używać na krawędzi obrabianego materiału*
- *Obrotowe dyski Tercoo® działają najlepiej, gdy poruszają się po lekko eliptycznym ruchu podczas poruszania się tam i z powrotem po powierzchni roboczej*
- *Obrotowe dyski Tercoo® powinny być zawsze używane pod kątem 90° w stosunku do powierzchni roboczej*
- *Wywieraj minimalny nacisk na powierzchnię roboczą. Większy nacisk =*

większe zużycie, które skróci żywotność dysku

- ***Producent**:* **Tercoo B.V., Jaartsveldstraat 1, 7575 BP Oldenzaal, The Netherlands**
  info@tercoo.com