

Link do produktu: <https://www.emtix.pl/pas-bezkoncowy-10x330-mm-nasyp-ceramiczny-p-81.html>



## Pas bezkońcowy 10x330 mm, nasyp ceramiczny

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Cena brutto  | <b>4,89 zł</b>    |
| Cena netto   | <b>3,98 zł</b>    |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b> |
| Producent    | <b>eMTiX</b>      |

### Opis produktu

Pas bezkońcowy z **nasypem ceramicznym** przeznaczony do szlifierek taśmowych 10x330mm

- **GRADACJA 40, 60, 80, 120**
- Nasze pasy z **nasypem ceramicznym** wyróżniają się **przedłużoną żywotnością** i **większą wydajnością**

Zastosowanie:

- szlifowanie spawów;
- rozszlifowywanie punktów zgrzewania;
- szczególnie w trudno dostępnych miejscach karoserii pojazdów

Pasy zapakowane są po 50 sztuk.

Papier: NORTON SG R929

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Gradacja:** 40 , 60 , 80 , 120

### Instrukcja bezpieczeństwa GPSR

#### OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Niewłaściwie używany produkt może być bardzo niebezpieczny. Zawsze należy przestrzegać instrukcji obsługi produktu i urządzeń, dostarczonych przez dostawcę. Należy się upewnić, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonej operacji. Przed montażem należy sprawdzić, czy produkt nie posiada defektów i uszkodzeń. Należy przestrzegać zasad eksploatacji i przechowywania produktu. Należy pamiętać o możliwym niebezpieczeństwie podczas używania produktu i przestrzeganiu rekomendowanych środków bezpieczeństwa:

Kontakt z produktem podczas jego wirowania.

Uszkodzenia odłamkami podczas pracy z produktem.

Cząsteczki materiału, iskry, opary i pył, jako poboczne produkty szlifowania

Hałas

Wibracje

Używać wyłącznie z tymi urządzeniami, nie nosić luźnej odzieży oraz krawatów i ozdób. Należy zapobiegać przypadkowemu uruchomieniu obrabiarki przed montażem lub zmianą produktu. W razie konieczności należy odłączyć obrabiarkę od źródła zasilania. Nigdy nie wolno zdejmować

---

zabezpiecze z obrabiarki. Przed uruchomieniem maszyny nale?y upewni? si?, ?e zosta?y zainstalowane w odpowiedni s?osób i s? w dobrym stanie. Po od??czeniu obrabiarki nale?y si? upewni?, ?e produkt ?cierny ca?kowicie zatrzyma? si?, zanim zostawi si? go bez nadzoru. Nale?y uwa?nie obchodzi? si? z produktem ?ciernym. Przed u?yciem nale?y sprawdzi? czy produkt ?cierny nie posiada defektów lub uszkodze?. Produkt ?cierny nale?y przechowywa? w suchych warunkach, w temperaturze powy?ej zera, a tak?e unika? waha? temperatury. Nale?y si? upewni?, ?e zosta? on odpowiednio zabezpieczony i umocowany, aby zapobiec uszkodzeniu i deformacji. Nie wolno u?ywa? produktu ?ciernego po up?yni?ciu terminu wa?no?ci. Nale?y sprawdzi? czy na produkcie ?ciernym lub na jego opakowaniu znajduje si? ostrze?enie lub inne informacje na temat bezpiecze?stwa.

Nie u?ywa? do narz?dzi r?cznych .

Dozwolone tylko do u?ycia na ca?kowicie zakrytych obrabiarkach.

Nie u?ywa? do szlifowania na mokro.

Na?o?y? okulary ochronne.

Nie u?ywa? uszkodzonego produktu .

Na?o?y? nauszники ochronne .

Na?o?y? r?kawiczki .

Na?o?y? pó?mask?.

**Marka:**

**Emtix**

**PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:**

**Toolsaco S.C.**

**Ul. Modlińska 190**

**03-119 Warszawa**

**Polska**

**info@toolsaco.pl**