

Link do produktu: <https://www.emtix.pl/powloka-zabezpieczajaca-els-33-spray-500ml-p-208.html>



Powłoka zabezpieczająca ELS-33, Spray 500ml

Cena brutto	96,96 zł
Cena netto	78,83 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni roboczych
Producent	KEMA

Opis produktu

Cena jednej sztuki przy zakupie kartonu 12 szt. wynosi jedynie 67,45 PLN netto

- środek polecany do konserwacji form i narzędzi
- stanowi doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne
- zapewnia izolację połączeń elektrycznych.

Zastosowanie powłoki antykorozyjnej Kema ELS-33:

Odpowiednik tektylu na bazie wosków mineralnych. Daje **długotrwałe zabezpieczenie antykorozyjne** form, narzędzi i części maszyn w czasie magazynowania. Polecany do **zabezpieczania połączeń elektrycznych i elektroniki w środowisku solnym i kwaśnym** podczas np. cynkowania, produkcji serów oraz w portach morskich. ELS-33 jest efektywny od -20°C do +130°C.

- Przed zastosowaniem ELS-33 należy oczyścić powierzchnie i odtłuścić MA-4000.
- ELS-33 jest usuwalny przez MA-4000 i SA-2000.

Zalety środka antykorozyjnego ELS-33:

- bardzo dobre właściwości izolacyjne
- długotrwałe zabezpieczenie - 12 miesięcy
- odporny na czynniki chemiczne
- test w komorze solnej: 1 000 h.

Specyfikacja techniczna:

Waga:	374 g
Kolor:	Żółty, mętny
Gaz nośny:	Propan - butan
Substancja bazowa:	Oleje mineralne, woski
Punkt zapalny:	> 130 st.C
Ciężar właściwy (przy 15 st.C):	0,749 g/cm ³
Okres zabezpieczania:	Do 12 miesięcy
Skuteczność przy grubość filmu:	14 - 17 μ

Szybkość opróżniania puszki:

1,01 g/sek

Chemia techniczna klasyfikowana:

Wg branży

- przemysł ciężki
- motoryzacja
- budownictwo
- elektrownie wiatrowe
- tworzywa sztuczne

Wg zastosowania

Wg miejsca używania

impregnacja, zabezpieczenie

- tarcze pił, noże
- formy wtryskowe

Wg procesu produkcyjnego

magazynowanie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 2 szt , 12 szt.

Dane producenta GPSR

**Producent: ITW Spraytec Nordic ApS
Priorsvej 36,**

DK-8600 Silkeborg

info@itw-spraytec.dk