



## Rust Revenge Odrdzewiacz 5L – bezkwasowa kąpiel do części stalowych

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Dostępność       | Na zamówienie    |
| Numer katalogowy | ELREVENGE05L000  |
| Kod producenta   | ELREVENGE05L000  |
| Producent        | Daubert Cromwell |

### Opis produktu

#### Utop rdzę — nie szlifuj...

**Rust Revenge** to wodny, o obojętnym odczynie, płyn Daubert Cromwell do silników, części samochodowych, kół zębatych, łożysk, narzędzi i detali stalowych. Zanurzasz element. Preparat zdejmuje rdzę, zgorzelinę i osady z twardej wody bez piaskowania, szlifowania i ostrych kwasów.

Gotowy do użycia — **bez rozcieńczania**. Lekka rdza może odchodzić już po **5 minutach**. Powierzchniowa zwykle poniżej **30 minut**; umiarkowana do **4 godzin**; mocna zgorzelina — kąpiel nocna. Najlepiej pracuje, gdy wanna ma **co najmniej 15 °C** (działa od ok. **2 °C**, ale wolniej).

Formuła **bez kwasów**, **pH 6,0-7,0**, brak LZO (lotnych związków organicznych) i brak HAP (niebezpiecznych zanieczyszczeń powietrza), niepalna, niskopieniąca, biodegradowalna. Nie atakuje zdrowego metalu, lakieru, powłok galwanicznych, uszczeltek gumowych, miedzi, mosiądzu, aluminium, winylu, plastiku ani drewna i nie przyciemnia stali. **Nie stosować na chromie i kadmie**. Homologacja Ford TOX nr **505601**.

**1,0 l** odrdzewia ok. **35,8 kg** stali albo ok. **2,4 kg** suchej rdzy. Środka używasz wielokrotnie, aż ciecz czernieje i przestanie działać.

Po kąpeli: spłucz wodą z mydłem, dokładnie osusz, potem podkład, lakier albo opakowanie VCI.

Ochrona "pod dachem" — poniżej miesiąca.

Na zewnątrz bez powłoki — nie.

**Wybierz pojemność wanny, wrzucić skorodowane części i wyjmij je czyste — potem od razu zabezpiecz, zanim wróci nalot.**

### Dane techniczne

| Parametr            | Wartość                                    |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Marka / nazwa       | Rust Revenge® Rust Re                      |
| Typ                 | Wodny odrdzewiacz / od                     |
| Chemia              | Bez kwasów i zasad, bez                    |
| pH                  | 6,0-7,0                                    |
| Wygląd              | Ciecz bezbarwna do jasn                    |
| Zapach              | Słaby / niemal bezwonny                    |
| Lepkość             | Zbliżona do wody                           |
| Gęstość             | <b>ok. 1,04 g/cm<sup>3</sup></b> (8,7 lb/g |
| Temperatura zapłonu | Niepalny                                   |
| Rozcieńczanie       | Gotowy — nie rozcieńcza                    |

---

Proces

Optymalna temperatura kąpieli

Minimum pracy

Czas kąpieli

Pełne zanurzenie lub mied

**$\geq 15\text{ }^{\circ}\text{C}$**

ok.  **$2\text{ }^{\circ}\text{C}$**