Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 04:42

Link do produktu: https://www.emtix.pl/rust-revenge-19l-p-924.html



Rust Revenge Odrdzewiacz 20L – bezkwasowa kąpiel do części stalowych

Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**ELREVENGE20L000**
Kod producenta	**ELREVENGE20L000**
Producent	**Daubert Cromwell**

Opis produktu

Utop rdzę — nie szlifuj...

Rust Revenge to wodny, o obojętnym odczynie, płyn Daubert Cromwell do silników, części samochodowych, kół zębatych, łożysk, narzędzi i detali stalowych. Zanurzasz element. Preparat zdejmuje rdzę, zgorzelinę i osady z twardej wody bez piaskowania, szlifowania i ostrych kwasów.

Gotowy do użycia — **bez rozcieńczania**. Lekka rdza może odchodzić już po **5 minutach**. Powierzchniowa zwykle poniżej **30 minut**; umiarkowana do **4 godzin**; mocna zgorzelina — kąpiel nocna. Najlepiej pracuje, gdy wanna ma **co najmniej 15 °C** (działa od ok. **2 °C**, ale wolniej).

Formuła **bez kwasów**, **pH 6,0–7,0**, brak LZO (lotnych związków organicznych) i brak HAP (niebezpiecznych zanieczyszczeń powietrza), niepalna, niskopieniąca, biodegradowalna. Nie atakuje zdrowego metalu, lakieru, powłok galwanicznych, uszczelek gumowych, miedzi, mosiądzu, aluminium, winylu, plastiku ani drewna i nie przyciemnia stali. **Nie stosować na chromie i kadmie.** Homologacja Ford TOX nr **505601**.

1,0 l odrdzewia ok. **35,8 kg** stali albo ok. **2,4 kg** suchej rdzy. Środka używasz wielokrotnie, aż ciecz sczernieje i przestanie działać.
Po kąpieli: spłucz wodą z mydłem, dokładnie osusz, potem podkład, lakier albo opakowanie VCI.
Ochrona "pod dachem"— poniżej miesiąca.
Na zewnątrz bez powłoki — nie.

Wybierz pojemność wanny, wrzuć skorodowane części i wyjmij je czyste — potem od razu zabezpiecz, zanim wróci nalot.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Marka / nazwa	Rust Revenge® Rust Re
Typ	Wodny odrdzewiacz / od
Chemia	Bez kwasów i zasad, bez
pH	6,0–7,0
Wygląd	Ciecz bezbarwna do jasn
Zapach	Słaby / niemal bezwonny
Lepkość	Zbliżona do wody
Gęstość	**ok. 1,04 g/cm³** (8,7 lb/g
Temperatura zapłonu	Niepalny
Rozcieńczanie	Gotowy — nie rozcieńcza

Proces	Pełne zanurzenie lub mie
Optymalna temperatura kąpieli	**≥ 15 °C**
Minimum pracy	ok. **2 °C**
Czas kąpieli	