Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 04:42

Link do produktu: https://www.emtix.pl/rust-revenge-19l-p-925.html



# Rust Revenge Odrdzewiacz 200L – bezkwasowa kąpiel do części stalowych

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Numer katalogowy | **ELREVENGE200L00** |
| Kod producenta | **ELREVENGE200L00** |
| Producent | **Daubert Cromwell** |

## Opis produktu

**Utop rdzę — nie szlifuj...**

**Rust Revenge** to wodny, o obojętnym odczynie, płyn Daubert Cromwell do silników, części samochodowych, kół zębatych, łożysk, narzędzi i detali stalowych. Zanurzasz element. Preparat zdejmuje rdzę, zgorzelinę i osady z twardej wody bez piaskowania, szlifowania i ostrych kwasów.

Gotowy do użycia — **bez rozcieńczania**. Lekka rdza może odchodzić już po **5 minutach**. Powierzchniowa zwykle poniżej **30 minut**; umiarkowana do **4 godzin**; mocna zgorzelina — kąpiel nocna. Najlepiej pracuje, gdy wanna ma **co najmniej 15 °C** (działa od ok. **2 °C**, ale wolniej).

Formuła **bez kwasów**, **pH 6,0–7,0**, brak LZO (lotnych związków organicznych) i brak HAP (niebezpiecznych zanieczyszczeń powietrza), niepalna, niskopieniąca, biodegradowalna. Nie atakuje zdrowego metalu, lakieru, powłok galwanicznych, uszczelek gumowych, miedzi, mosiądzu, aluminium, winylu, plastiku ani drewna i nie przyciemnia stali. **Nie stosować na chromie i kadmie.** Homologacja Ford TOX nr **505601**.

**1,0 l** odrdzewia ok. **35,8 kg** stali albo ok. **2,4 kg** suchej rdzy. Środka używasz wielokrotnie, aż ciecz sczernieje i przestanie działać.
Po kąpieli: spłucz wodą z mydłem, dokładnie osusz, potem podkład, lakier albo opakowanie VCI.
Ochrona "pod dachem"— poniżej miesiąca.
Na zewnątrz bez powłoki — nie.

Wybierz pojemność wanny, wrzuć skorodowane części i wyjmij je czyste — potem od razu zabezpiecz, zanim wróci nalot.

## Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka / nazwa | Rust Revenge® Rust Re |
| Typ | Wodny odrdzewiacz / od |
| Chemia | Bez kwasów i zasad, bez |
| pH | 6,0–7,0 |
| Wygląd | Ciecz bezbarwna do jasn |
| Zapach | Słaby / niemal bezwonny |
| Lepkość | Zbliżona do wody |
| Gęstość | **ok. 1,04 g/cm³** (8,7 lb/g |
| Temperatura zapłonu | Niepalny |
| Rozcieńczanie | Gotowy — nie rozcieńcza |

| | |
|---|---|
| Proces | Pełne zanurzenie lub mie |
| Optymalna temperatura kąpieli | **≥ 15 °C** |
| Minimum pracy | ok. **2 °C** |
| Czas kąpieli | |