Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 11:22

Link do produktu: https://www.emtix.pl/smar-miedziowy-cu-1200-puszka-500g-p-494.html



Smar miedziowy CU-1200 puszka 500g

Cena brutto	**204,83 zł**
Cena netto	**166,53 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Producent	**KEMA**

Opis produktu

Pasta miedziowa Kema CU-1200 - zalety:

- redukuje zużycie i ułatwia prace naprawcze
- nie topi się i nie spływa
- odpowiednia do elementów układu hamulcowego, zaworów, uszczelek, prowadnic i kół, zawiasów
- stanowi zabezpieczenie gwintów, bolców, śrub i innych mechanizmów łącznych
- zapewnia ochronę w połączeniach kołnierzowych
- smar wysokotemperaturowy o doskonałych parametrach zabezpieczających, bez dodatku ołowiu.

Zastosowanie pasty miedziowej Kema CU-12000:

Pasta montażowa CU-1200 nie zawiera ołowiu i jest wysoce skutecznym produktem dla przemysłu stworzona na bazie olejów mineralnych z dodatkiem syntetycznych środków smarnych. Olejkowa kompozycja pasty oraz duża zawartość cząstek miedzi powoduje,
że produkt ma naturalną złocisto-miedzianą barwę i zapewnia odpowiednią, przyjazną dla użytkownika konsystencję.
Szczególnie nadaje się do wysokich temperatur. Działa profesjonalnie w całym zakresie temperatur od -40°C do +1200°C.
Jednocześnie jest niezwykle odporna na wodę, dotyczy to również roztworów soli i kwasów.
Ochrona przed korozją - doskonale sprawdza się w nasyconych roztworach soli i w stężeniach do 10% HCl (kwas solny). Można ją stosować do wielu celów, praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu, gdzie stawiane są wysokie wymagania skutecznemu, profesjonalnemu smarowaniu za pomocą past montażowych, które nie płyną i nie topią się. Pasta zapobiega zapiekaniu, chroni przy szczególnie wysokich temperaturach i ekstremalnych ciśnieniach, zapewniając w ten sposób dłuższą trwałość i zmniejszone zużycie najbardziej obciążonych części.
Prace naprawcze są znacznie ułatwione, gdyż produkt zapobiega wspólnemu spalaniu, a jednocześnie posiada dobre właściwości smarne. Idealny do zapobiegania i ochrony gwintów na śrubach, nakrętkach, wspornikach, złączkach i tulejach do kołnierzy, sworzni zawiasów, punktów obrotu itp. Można go łatwo nakładać za pomocą pędzla lub smarownicy. Dla uzyskania optymalnego efektu, przed aplikacją należy oczyścić części z brudu i korozji.

Dostępne opakowania: pojemnik 500g

Sposób użycia:

Nanieść na powierzchnię za pomocą pędzla. Optymalne właściwości uzyskuje się po uprzednim oczyszczeniu i odtłuszczeniu powierzchni, np. odtłuszczaczem MA-4000.

Specyfikacja techniczna pasty miedziowej Kema CU-1200:

Kolor:	miedziany, złocisty
Konsystencja:	„miękka” pasta
Temperatura stosowania:	-40 st.C do +1200 st.C

Rozpuszczalność:	nie rozpuszczalny w wodzie, 10% HCl
Zawartość wody:	0%
Ciężar właściwy:	1,13 g/cm3
Punkt zapalny:	243 st.C
Punkt kroplenia:	nie występuje
Części stałe:	metaliczne cząstki miedzi
Penetracja:	310-340 mm10 w 25 st.C
Współczynnik tarcia:	0,05
Wydajność:	około 8m2 z 1 kg, powłoka 0,05 mm
Klasa NLGI:	1

Chemia techniczna klasyfikowana:

Wg branży	• przemysł ciężki • motoryzacja • budownictwo
Wg zastosowania	smarowanie
Wg miejsca używania	• przekładnie • prowadnice, rolki, śruby
Wg parametrów produkcyjnych	• do wysokich temperatur • do niskich temperatur • w środowisku wilgoci

Dane producenta GPSR

Producent: ITW Spraytec Nordic ApS
Priorsvej 36,

DK-8600 Silkeborg

info@itw-spraytec.dk