

Link do produktu: <https://www.emtix.pl/system-natryskowy-autrasys-pompa-membranowa-p-900.html>



System natryskowy AUTRASYS

Dostępność	Na zamówienie
Producent	Bio-Circle

Opis produktu

Odkryj **AUTRASYS** – profesjonalny system natryskowy z pompą membranową na sprężone powietrze, zaprojektowany do szybkiej i precyzyjnej aplikacji środków czyszczących oraz antyadhezyjnych do spawania na dużych powierzchniach. Ten wydajny pistolet natryskowy osiąga imponującą efektywność **3,7 m² na minutę**, umożliwiając równomierne pokrycie nawet pionowych i skomplikowanych elementów bez smug i nadmiernego zużycia preparatu.

Dzięki regulowanej intensywności natrysku, maksymalnemu ciśnieniu 6 bar oraz przepływowi do 8 l/min, AUTRASYS idealnie sprawdza się z niskopienistymi cleanerami Bio-Circle (pH 6–10) oraz środkami takimi jak E-WELD. 5-metrowy wąż i kompaktowa konstrukcja pozwalają na komfortową pracę, nawet nad głową lub w trudno dostępnych miejscach. System adapterów umożliwia łatwe podłączenie **do kanistrów 20 l** lub **beczek 200 l**. Wbudowany zawór bezpieczeństwa otwiera się przy 0,2 bar, gwarantując bezpieczną eksploatację.

Zalety AUTRASYS:

- Wysoka wydajność i oszczędność preparatu
- Uniwersalność w przemyśle (motoryzacja, spawalnictwo, produkcja, serwis)
- Łatwa instalacja i obsługa
- Ekologiczna kompatybilność z bio-rozkładalnymi środkami

Zwiększ produktywność swojego zespołu i zmniejsz koszty zużycia chemii już dziś!
Dodaj AUTRASYS do koszyka i ciesz się profesjonalnym natryskiem na najwyższym poziomie.
[Skontaktuj się z nami](#) doradzimy !!!

Dane techniczne

- **Typ:** Pistolet natryskowy z pompą membranową na sprężone powietrze (manualny)
- **Maks. ciśnienie wejścia:** 6 bar
- **Przepływ:** do 8 l/min (pompa); 90–200 ml/min (natrysk)
- **Wydajność natrysku:** 3,7 m²/min
- **Długość węża:** 5 m
- **Zastosowanie:** Kanistry 20 L, beczki 200 L
- **Kompatybilność:** Niskopieniste cleaner'y (pH 6–10), środki do spawania (E-WELD 2/3/4)
- **Zawór bezpieczeństwa:** Otwiera się przy 0,2 bar
- **System:** Adaptery do szybkiego podłączania, regulacja intensywności natrysku

Istrukcja GPSR

AUTRASYS jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego z kompatybilnymi środkami czyszczącymi.

Przed użyciem zapoznaj się z kartą charakterystyki stosowanego preparatu.
Podłącz tylko do źródła sprężonego powietrza max 6 bar.
Używaj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Noś ochronę oczu, odzież roboczą i rękawice.
Nie kieruj natrysku na osoby lub źródła ognia.
Po użyciu opróżnij i przepłucz system.
Przechowuj w suchym miejscu.
Zawór bezpieczeństwa zapewnia ochronę przed nadciśnieniem.
W razie awarii natychmiast odłącz powietrze.

Producent: Bio-Circle Surface Technology GmbH, Berensweg 200, 33334
Gütersloh, Niemcy.
Odpowiedzialny operator ekonomiczny w UE: TOOLSaco sc.
Zgłoś wszelkie incydenty bezpieczeństwa.