

Link do produktu: <https://www.emtix.pl/szczeciniarka-bristle-blaster-air-automotive-box-set-p-35.html>

Szczeciniarka Bristle Blaster AIR Automotive Box Set

Cena brutto	5 999,90 zł
-------------	--------------------

Cena netto	4 877,97 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	3 dni robocze
--------------	----------------------

Numer katalogowy	/MBX-SP-680-BMC
------------------	------------------------

Kod producenta	SP-680-BMC
----------------	-------------------

Producent	MONTI
-----------	--------------

Opis produktu

Opatentowana technologia **MBX Bristle Blaster** zapewnia szybkie i łatwe usuwanie wszelkiego rodzaju powłok z metalu, włącznie z korozją. Pozostawia powierzchnię jak po klasycznym piaskowaniu. Idealnie nadaje się do "wybielania" spawów. Wersja o napędzie pneumatycznym została zatwierdzona przez ATEX do użycia w strefie II. Stopień porowatości powierzchni po obróbce to około 120 µm (Rz)

Technologia Bristle Blaster® użyteczna jest w wielu gałęziach przemysłu, a szczególnie tam, gdzie konwencjonalne metody obróbki strumieniowej są trudne do zastosowania lub zbyt kosztowne. Urządzenie Bristle Blaster® łączy uniwersalność zastosowania i krótki czas potrzebny na rozpoczęcie pracy. Pozwala osiągnąć takie rezultaty jak przy obróbce strumieniowej. To powoduje, że technologia ta staje się perfekcyjną metodą przygotowania powierzchni wszędzie tam, gdzie chropowatość powierzchni ma znaczenie.

VAS 6446A



Skład zestawu

- **napęd Bristle Blaster® Pneumatik**
- **adaptor 23 mm**
- **adaptor 11 mm**
- **trzcień oporujący do szczotek 23 mm**
- **trzcień oporujący do szczotek 11 mm**

-
- **reduktor ciśnienia do szczotek 23 mm**
 - **reduktor ciśnienia do szczotek 11 mm**
 - **2 x szczotka Bristle Blaster® 23 mm**
 - **2 x szczotka Bristle Blaster® 11 mm**
 - **2 x szczotka lewa Bristle Blaster® 11 mm**
 - **2 x szczotka prawa Bristle Blaster® 11 mm**
 - **instrukcja obsługi w języku polskim**
 - **dedykowana walizka plastikowa**

Dane techniczne

Waga: 1,1 kg / 2,4 lbs

Gwint wlotu powietrza: Rp 1/4"

Min. średnica węża (wew): 9,5 mm / 3/8"

Prędkość obrotowa szczotki: 3500 obr/min

Ciśnienie robocze: 6,2 bar / 90 psi

Zużycie powietrza: 0,5 m³/min / 17,5 cfm

Poziom wibracji: 2 m/sec²

Poziom emitowanego hałasu: 83 dB (A)