



Szczotka typu "Słoneczko" żółta P 80

Cena brutto	212,18 zł
Cena netto	172,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	/MTX001-Y150-SET

Opis produktu

Szczotka (tzw. słoneczko) typ C 150 mm .Wkłady produkowane są ze specjalnego tworzywa sztucznego zawierającego materiał ścierny który nie pozostawia smug.

Cechuje je duża elastyczność pozwalająca na pracę w trudno dostępnych miejscach, takich jak np. spawy pachwinowe.

Dedykowane do: Stali nierdzewnej, stali węglowej, aluminium, brązu, mosiądzu, drewna oraz tworzywa.

Zastosowanie:

- Usuwanie przebarwień ze spawów np. w spoinach
- Gratowanie krawędzi
- Satynowanie, nadawanie struktury
- Usuwanie rdzy i nalotów.

Zestaw zawiera 8 wkładów skośnych 150 mm z adapterem 25,4 mm i redukcją na 22,2 mm.
Kolor żółty - ziarno P80. Max 6000 obr/min.

Instrukcja bezpieczeństwa GPSR

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Niewłaściwie używany produkt ścierny może być bardzo niebezpieczny. Zawsze należy przestrzegać instrukcji obsługi produktu ściernego i urządzeń, dołączonej przez dostawcę . Należy się upewnić czy produkt ścierny jest odpowiedni do zamierzonej operacji. Przed montażem należy sprawdzić czy produkt ścierny nie posiada defektów i uszkodzeń. Należy przestrzegać zasad eksploatacji i przechowywania produktu ściernego. Należy pamiętać o możliwym niebezpieczeństwie podczas używania produktu ściernego oraz o przestrzeganiu rekomendowanych środków bezpieczeństwa:

Kontakt części ciała z produktem ściernym podczas jego wirowania

Uszkodzenia odłamkami podczas pracy z produktem ściernym

Części materiału, iskry, opary i pył, jako poboczne produkty szlifowania

Hałas

Wibracje

Długie włosy wiązać z tyłu głowy, nie nosić luźnej odzieży oraz krawatów i ozdób. Należy zapobiegać przypadkowemu uruchamianiu obrabiarki przed montażem lub zmianą produktu ściernego. W razie konieczności należy odłączyć obrabiarkę od źródła zasilania. Nigdy nie wolno zdejmować zabezpieczeń z obrabiarki. Przed uruchomieniem maszyny należy upewnić się, że zostały zainstalowane w odpowiedni sposób i są w dobrym stanie. Po odłączeniu obrabiarki należy się upewnić, że produkt

ścierny całkowicie zatrzymał się, zanim zostawi się go bez nadzoru. Należy uważnie obchodzić się z produktem ściernym. Przed użyciem należy sprawdzić czy produkt ścierny nie posiada defektów lub uszkodzeń. Produkt ścierny należy przechowywać w suchych warunkach, w temperaturze powyżej zera, a także unikać wahań temperatury. Należy się upewnić, że został on odpowiednio zabezpieczony i umocowany, aby zapobiec uszkodzeniu i deformacji. Nie wolno używać produktu ściernego po upływie terminu ważności. Należy sprawdzić czy na produkcie ściernym lub na jego opakowaniu znajduje się ostrzeżenie lub inne informacje na temat bezpieczeństwa.

Nie używać do narzędzi ręcznych .

Dozwolone tylko do użycia na całkowicie zakrytych obrabiarkach.

Nie używać do szlifowania na mokro.

Nałożyć okulary ochronne.

Nie używać uszkodzonego produktu .

Nałożyć nauszniki ochronne .

Nałożyć rękawiczki .

Nałożyć półmaskę.

Podmiot odpowiedzialny: Toolsaco S.C., ul. Modlińska 190,03-119 Warszawa, Tel: 505 022 799.