

Link do produktu: <https://www.emtix.pl/tarcze-do-pachwin-korund-10/160mm-p-642.html>

## Tarcze do pachwin KORUND 10/160mm

Cena brutto	<b>99,90 zł</b>
Cena netto	<b>81,22 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Producent	<b>G-WENDT</b>

### Opis produktu

Elastyczna tarcza szlifierska, składająca się z zagiętych lamelk ułożonych w kształcie wachlarza. Listki z płótna ściernego ze specjalnym spoiwem z żywicy syntetycznej. Powierzchnia szlifierska jest krawędzią obwodową listków. Do obróbki połączeń pachwinowych, rowków, zagłębień i kątów. Idealny do płynnej obróbki większych, sąsiadujących ze sobą powierzchni. Do stosowania na maszynach stacjonarnych, szlifierkach ręcznych, szlifierkach do spoin pachwinowych z otworem i wałkach giętkich.

Otwór montażowy tarczy 10mm  
Średnica całkowita 160 mm

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Gradacja:** 180 , 80 , 120

### Instrukcja bezpieczeństwa GPSR

#### OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Nieważnie używany produkt może być bardzo niebezpieczny. Zawsze należy przestrzegać instrukcji obsługi produktu i urządzenia, dostarczonej przez dostawcę. Należy się upewnić, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonej operacji. Przed montażem należy sprawdzić, czy produkt nie posiada defektów i uszkodzeń. Należy przestrzegać zasad eksploatacji i przechowywania produktu. Należy pamiętać o możliwym niebezpieczeństwie podczas używania produktu oraz o przestrzeganiu rekomendowanych środków bezpieczeństwa:

Kontakt z produktem podczas jego wirowania.

Uszkodzenia odłamkami podczas pracy z produktem.

Czynniki materiały, iskry, opary i pyły, jako poboczne produkty szlifowania

Hałas

Wibracje

Długie wosy wiązki z tyłami, nie nosi luźnej odzieży oraz krawatów i ozdób. Należy zapobiegać przypadkowemu uruchomieniu obrabiarki przed montażem lub zmianą produktu. W razie konieczności należy odłączyć obrabiarkę od źródła zasilania. Nigdy nie wolno zdejmować zabezpieczeń z obrabiarki. Przed uruchomieniem maszyny należy upewnić się, że zostały zainstalowane w odpowiedni sposób i są w dobrym stanie. Po odłączeniu obrabiarki należy się upewnić, że produkt całkowicie zatrzyma się, zanim zostawi się go bez nadzoru. Należy uważnie obchodzić się z produktem. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie posiada defektów lub uszkodzeń. Produkt należy przechowywać w suchych warunkach, w temperaturze powyżej zera, a także unikać wahań temperatury. Należy się upewnić, że został on odpowiednio

---

zabezpieczony i umocowany, aby zapobiec uszkodzeniu i deformacji. Nie wolno używać produktu  
ciemnego po upływie terminu ważności. Należy sprawdzić czy na produkcie ciemnym lub na jego  
opakowaniu znajduje się ostrzeżenie lub inne informacje na temat bezpieczeństwa.

Nie używać do narzędzi ręcznych .

Dozwolone tylko do użycia na цапковиче закритых обрабiарках.

Nie używać do szlifowania na mokro.

Należy użyć okulary ochronne.

Nie używać uszkodzonego produktu .

Należy użyć naszniki ochronne .

Należy użyć rękawiczki .

Należy użyć półmasek?.

**Nazwa producenta:**

Günter Wendt GmbH Werner-von-Siemens Str. 5 51570 Windeck

**Kraj:**Niemcy

**Adres:**

Werner-von-Siemens Str.5, 51570 Windeck

[service@g-wendt.com](mailto:service@g-wendt.com)