

Link do produktu: <https://www.emtix.pl/tarcze-do-pachwin-korund-m14/fi125mm-p-641.html>

Tarcze do pachwin KORUND M14/fi125mm

Cena brutto	68,76 zł
Cena netto	55,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	G-WENDT

Opis produktu

Elastyczna tarcza szlifierska, składająca się z zagiętych lamelk ułożonych w kształcie wachlarza. Listki z płótna ściernego ze specjalnym spoiwem z żywicy syntetycznej. Powierzchnia szlifierska jest krawędzią obwodową listków. Do obróbki połączeń pachwinowych, rowków, zagłębień i kątów. Idealny do płynnej obróbki większych, sąsiadujących ze sobą powierzchni. Do stosowania na maszynach stacjonarnych, szlifierkach ręcznych, szlifierkach do spoin pachwinowych z otworem i wałkach giętkich.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gradacja: 180 , 40 , 60 , 80 , 120

Instrukcja bezpieczeństwa GPSR

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Nieważnie używany produkt może być bardzo niebezpieczny. Zawsze należy przestrzegać instrukcji obsługi produktu ściernego i urządzeń, do których jest przeznaczony przez dostawcę. Należy się upewnić czy produkt ścierny jest odpowiedni do zamierzonej operacji. Przed montażem należy sprawdzić czy produkt ścierny nie posiada defektów i uszkodzeń. Należy przestrzegać zasad eksploatacji i przechowywania produktu ściernego. Należy pamiętać o możliwym niebezpieczeństwie podczas używania produktu ściernego oraz o przestrzeganiu rekomendowanych środków bezpieczeństwa:

Kontakt z twierdzącym z produktem ściernym podczas jego wirowania.

Uszkodzenia odłamkami podczas pracy z produktem ściernym.

Czynniki materiały, iskry, opary i pyły, jako poboczne produkty szlifowania

Hałas

Wibracje

Do użytku w osywiżeniu, nie nosi luźnej odzieży oraz krawatów i ozdób. Należy zapobiegać przypadkowemu uruchamianiu obrabiarki przed montażem lub zmianą produktu ściernego. W razie konieczności należy odłączyć obrabiarkę od źródła zasilania. Nigdy nie wolno zdejmować zabezpieczeń z obrabiarki. Przed uruchomieniem maszyny należy upewnić się, że zostały zainstalowane w odpowiedni sposób i są w dobrym stanie. Po odłączeniu obrabiarki należy się upewnić, że produkt ścierny całkowicie zatrzyma się, zanim zostawi się go bez nadzoru. Należy uważnie obchodzić się z produktem ściernym. Przed użyciem należy sprawdzić czy produkt ścierny nie posiada defektów lub uszkodzeń. Produkt ścierny należy przechowywać w suchych warunkach, w temperaturze powyżej zera, a także unikać wahań temperatury. Należy się upewnić, że został odpowiednio zabezpieczony i umocowany, aby zapobiec uszkodzeniu i deformacji. Nie wolno używać produktu ściernego po upływie terminu ważności. Należy sprawdzić czy na produkcie ściernym lub na jego opakowaniu znajduje się ostrzeżenie lub inne informacje na temat bezpieczeństwa.

Nie u?ywa? do narz?dzi r?cznych .
Dozwolone tylko do u?ycia na ca?kowicie zakrytych obrabiarkach.
Nie u?ywa? do szlifowania na mokro.
Na?o?y? okulary ochronne.
Nie u?ywa? uszkodzonego produktu .
Na?o?y? nauszники ochronne .
Na?o?y? r?kawiczki .
Na?o?y? p?mask?.

Nazwa producenta:

Günter Wendt GmbH Werner-von-Siemens Str. 5 51570 Windeck

Kraj:Niemcy

Adres:

Werner-von-Siemens Str.5, 51570 Windeck

service@g-wendt.com