


Link do produktu: <https://www.emtix.pl/tarcze-do-pachwin-zircon-m14fi125mm-p-639.html>

## Tarcze do pachwin ZIRCON M14/fi125mm

Cena brutto	<b>76,49 zł</b>
Cena netto	<b>62,19 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni robocze</b>
Producent	<b>G-WENDT</b>

### Opis produktu

Elastyczna tarcza szlifierska, składająca się z zagiętych lamelk ułożonych w kształcie wachlarza. Listki z płótna ściernego ze specjalnym spoiwem z żywicy syntetycznej. Powierzchnia szlifierska jest krawędzią obwodową listków. Do obróbki połączeń pachwinowych, rowków, zagłębień i kątów. Idealny do płynnej obróbki większych, sąsiadujących ze sobą powierzchni. Do stosowania na maszynach stacjonarnych, szlifierkach ręcznych, szlifierkach do spoin pachwinowych z otworem i wałkach giętkich.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Gradacja:** 40 , 60 , 80

### Instrukcja bezpieczeństwa GPSR

#### OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Nieważnie używany produkt może być bardzo niebezpieczny. Zawsze należy przestrzegać instrukcji obsługi produktu ściernego i urządzeń, do których jest przeznaczony przez dostawcę. Należy się upewnić czy produkt ścierny jest odpowiedni do zamierzonej operacji. Przed montażem należy sprawdzić czy produkt ścierny nie posiada defektów i uszkodzeń. Należy przestrzegać zasad eksploatacji i przechowywania produktu ściernego. Należy pamiętać o możliwym niebezpieczeństwie podczas używania produktu ściernego oraz o przestrzeganiu rekomendowanych środków bezpieczeństwa:

Kontakt z twierdzącym z produktem ściernym podczas jego wirowania.

Uszkodzenia odłamkami podczas pracy z produktem ściernym.

Czynniki materiały, iskry, opary i pyły, jako побочные продукты szlifowania

Hałas

Wibracje

Do użytku w osywiżaniu, nie nosi luźnej odzieży oraz krawatów i ozdób. Należy zapobiegać przypadkowemu uruchomieniu obrabiarki przed montażem lub zmianą produktu ściernego. W razie konieczności należy odłączyć obrabiarkę od źródła zasilania. Nigdy nie wolno zdejmować zabezpieczeń z obrabiarki. Przed uruchomieniem maszyny należy upewnić się, że zostały zainstalowane w odpowiedni sposób i są w dobrym stanie. Po odłączeniu obrabiarki należy się upewnić, że produkt ścierny całkowicie zatrzyma się, zanim zostawi się go bez nadzoru. Należy uważnie obchodzić się z produktem ściernym. Przed użyciem należy sprawdzić czy produkt ścierny nie posiada defektów lub uszkodzeń. Produkt ścierny należy przechowywać w suchych warunkach, w temperaturze powyżej zera, a także unikać wahań temperatury. Należy się upewnić, że został on odpowiednio zabezpieczony i umocowany, aby zapobiec uszkodzeniu i deformacji. Nie wolno używać produktu ściernego po upływie terminu ważności. Należy sprawdzić czy na produkcie ściernym lub na jego opakowaniu znajduje się ostrzeżenie lub inne informacje na temat bezpieczeństwa.

---

Nie u?ywa? do narz?dzi r?cznych .  
Dozwolone tylko do u?ycia na ca?kowicie zakrytych obrabiarkach.  
Nie u?ywa? do szlifowania na mokro.  
Na?o?y? okulary ochronne.  
Nie u?ywa? uszkodzonego produktu .  
Na?o?y? nauszники ochronne .  
Na?o?y? r?kawiczki .  
Na?o?y? p?mask?.

**Nazwa producenta:**

Günter Wendt GmbH Werner-von-Siemens Str. 5 51570 Windeck

**Kraj:**Niemcy

**Adres:**

Werner-von-Siemens Str.5, 51570 Windeck

[service@g-wendt.com](mailto:service@g-wendt.com)