

Link do produktu: <https://www.emtix.pl/trelawny-vl303-premium-motek-iglowa-dlutowy-196-3105-p-927.html>

Trelawny VL303 Premium Set - Pneumatyczny młotek igłowy i przecinak

Cena brutto	3 999,50 zł
Cena netto	3 251,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni robocze
Numer katalogowy	196.3105
Kod producenta	196.3105
Producent	Trelawny

Opis produktu

Trelawny VL303 Premium Kit 196.3105

to profesjonalny, pneumatyczny zestaw do przygotowania powierzchni, przeznaczony do skutecznego usuwania rdzy, starych powłok malarskich, zgorzeli, żużla spawalniczego i innych trudnych do usunięcia zanieczyszczeń.

Zestaw bazuje na wytrzymałym młotku igłowym Trelawny VL303 z rękojeścią pistoletową oraz systemem **Vibro-Lo™**, który ogranicza poziom drgań przenoszonych na operatora. Narzędzie pracuje z częstotliwością do 3000 uderzeń na minutę i wykorzystuje 28 igieł o średnicy 3 mm.

Największą zaletą zestawu Premium jest jego **wszechstronność**. W ciągu kilku sekund można przekształcić młotek igłowy w pneumatyczne dłuto. Dzięki temu jedno urządzenie może być wykorzystywane zarówno do punkowego usuwania korozji i powłok, jak i do bardziej intensywnego skuwania, czyszczenia oraz usuwania materiału.

W komplecie znajdują się między innymi uchwyt dłuta, kowadełko, dłuto Vibro-Lo o szerokości 19 mm, szerokie dłuto Vibro-Lo o szerokości około 64 mm, zestaw 28 igieł 3 mm oraz niezbędne elementy montażowe. Całość dostarczana jest w wytrzymałej walizce z tworzywa sztucznego, która ułatwia transport, przechowywanie.

Trelawny VL303 Premium sprawdzi się szczególnie podczas profesjonalnego przygotowania powierzchni stalowych, prac antykorozyjnych, remontów konstrukcji stalowych, czyszczenia spoin i elementów po spawaniu, prac stoczniowych, utrzymania ruchu oraz prac serwisowych.

System szybkiej wymiany osprzętu pozwala dopasować narzędzie do aktualnego zadania bez konieczności inwestowania w dwa oddzielne urządzenia.

Najważniejsze zalety:

- profesjonalny pneumatyczny młotek igłowy i dłuto 2 w 1,
- wydajność do 3000 uderzeń/min,
- 28 igieł o średnicy 3 mm,
- system redukcji drgań Vibro-Lo™,
- rękojeść pistoletowa zapewniająca dobrą kontrolę nad narzędziem,
- szybka zmiana pomiędzy pracą igłami i dłutem,
- szeroki zakres zastosowań przy przygotowaniu powierzchni,
- komplet dodatkowego osprzętu w zestawie,
- wytrzymała walizka transportowa,
- konstrukcja przeznaczona do profesjonalnego, intensywnego użytkowania.

ZASTOSOWANIA

Trelawny VL303 Premium Set może być stosowany między innymi do:

-
- usuwania rdzy i produktów korozji,
 - usuwania starych powłok malarskich,
 - usuwania zgorzeliny walcowniczej,
 - usuwania żużla i odprysków spawalniczych,
 - czyszczenia spoin i powierzchni po spawaniu,
 - przygotowania powierzchni stalowych przed malowaniem,
 - czyszczenia konstrukcji stalowych,
 - prac remontowych i konserwacyjnych,
 - czyszczenia maszyn i urządzeń przemysłowych,
 - punktowych napraw powierzchni.

Trelawny VL303 to rozwiązanie dla firm, które potrzebują profesjonalnego i uniwersalnego narzędzia do mechanicznego przygotowania powierzchni.

Potrzebujesz skutecznego narzędzia do usuwania rdzy, powłok i zgorzeliny?
Kup Trelawny VL303 Premium Set i otrzymaj kompletny zestaw gotowy do profesjonalnej pracy.

Dane techniczne

Producent: Trelawny

Model: VL303 Premium

Numer katalogowy: 196.3105

Typ: pneumatyczny młotek igłowy / dłuto

Konstrukcja: rękojeść pistoletowa

Napęd: pneumatyczny

Liczba uderzeń: 3000 uderzeń/min

Liczba igieł: 28

Średnica igieł: 3 mm

Skok tłoka: 20 mm

Zużycie powietrza: 2,6 l/s

Zużycie powietrza: około 156 l/min

Przyłącze powietrza: 1/4" BSP

Zalecane ciśnienie robocze: 6,2 bar

Długość narzędzia: 370 mm

Masa narzędzia: 3,51 kg

Poziom ciśnienia akustycznego LpA: 95,06 dB(A)

Poziom drgań: 2,3 m/s²

System redukcji drgań: Vibro-Lo™

Tryb pracy: igły / dłuto

Chwyt dłuta: kwadratowy 1/2"

Szerokość dłuta: 19 mm oraz około 64 mm

Wyposażenie: walizka transportowa, uchwyt dłuta, kowadełko, igły 3 mm, dłuta Vibro-Lo, klucz imbusowy, elementy montażowe i złącze pneumatyczne.

Skład zestawu

- młotek igłowy Trelawny VL303,
- uchwyt dłuta VL303,

-
- kowadełko VL303,
 - 28 igieł 3 mm z końcówką dłutową,
 - dłuto Vibro-Lo 1/2" × 19 mm,
 - szerokie dłuto Vibro-Lo 1/2" × około 64 mm,
 - klucz imbusowy 6 mm,
 - 4 plastikowe kulki 6 mm,
 - przyłącze 1/4" BSPT 3/8",
 - wytrzymała walizka transportowa.

Instrukcja GPSR

Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z instrukcją producenta oraz sprawdzić, czy narzędzie, osprzęt i instalacja pneumatyczna są w odpowiednim stanie technicznym.

Narzędzie należy podłączać wyłącznie do odpowiednio przygotowanej instalacji sprężonego powietrza. Nie należy przekraczać zalecanego ciśnienia roboczego 6,2 bar.

Przed podłączeniem lub odłączeniem narzędzia należy odciąć dopływ sprężonego powietrza i rozładować ciśnienie w przewodzie.

Podczas pracy należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w szczególności okulary lub przyłbicę ochronną, ochronniki słuchu oraz rękawice robocze. W zależności od rodzaju obrabianej powierzchni należy również zastosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych.

Narzędzia nie należy kierować w stronę ludzi ani zwierząt. Należy zabezpieczyć obszar pracy przed odpryskami usuwanego materiału.

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że igły, dłuto, uchwyt i pozostałe elementy są prawidłowo zamocowane. Zużyte lub uszkodzone elementy należy wymienić.

Nie wolno używać narzędzia do zastosowań innych niż przewidziane przez producenta ani dokonywać samodzielnych modyfikacji konstrukcji.

Podczas pracy należy uwzględnić hałas i drgania generowane przez narzędzie. Narzędzie powinno być utrzymywane w sposób zapewniający kontrolę nad jego ruchem.

Po zakończeniu pracy należy odłączyć dopływ sprężonego powietrza, oczyścić narzędzie i przechowywać je w suchym miejscu.

Produkt przeznaczony jest do użytkowania przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie w obsłudze profesjonalnych narzędzi pneumatycznych.