



## Ukosowarka Karnasch

Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>130210</b>
Kod producenta	<b>130210</b>
Producent	<b>Karnasch</b>

### Opis produktu

#### Idealne narzędzie do fazowania i profilowania promieni

Spawanie metalu to praca wymagająca umiejętności, wysiłku fizycznego i czasu. Jakość przygotowania spoiny ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia mocnej spoiny. Podobnie zaokrąglanie krawędzi na metalu nigdy nie było tak ważne dla zapewnienia

zgodności z przepisami bezpieczeństwa.

Teraz możesz dokładniej i wydajniej fazować i zaokrąglać krawędzie za pomocą frezów i narzędzi do fazowania Karnasch.

Wykonaj dokładny, precyzyjny, gładki kąt lub promień w jednym prostym, łatwym kroku.

#### Zalety:

- Frezy mogą służyć do ukosowania i fazowania krawędzi, a także zaokrąglania krawędzi z idealnym precyzyjnym promieniem
- Frezy mają zastosowanie w aplikacjach ze stali i stali nierdzewnej
- Spójne wyniki dla zastosowań kątowych lub zaokrąglających, osiągalny wyższy poziom jednorodności obrabianego przedmiotu
- Dokładny i bezproblemowy proces tworzenia krawędzi spawalniczych lub obrabianych fazek
- Zmniejszony poziom wibracji i hałasu w porównaniu do szlifowania lub narzędzi z płytkami
- Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i iskrzenia wokół środowiska pracy spowodowanego przez „drobne cząstki pyłu”
- Skrócony czas przestoju podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych w porównaniu z narzędziami z płytkami
- Minimalne przenikanie ciepła do przedmiotu obrabianego
- Nie Tworzy przebarwień i oferuje czystą powierzchnię, która nie wymaga dodatkowej obróbki

#### Zakres roboczy:

- Maksymalna głębokość skosu 6 mm
- Kąty ukosowania: 30, 37,5, 45
- Promienie zaokrąglania: R2, R3, R4, R6, R8
- Minimalna średnica fazowanego otworu 41 mm
- Minimalna średnica zaokrąglanego otworu 22 mm

### DANE TECHNICZNE

## Dane techniczne narzędzia do ukosowania

Kod produktu	130210
Silnik	Electric
Maksymalna głębokość skosu (mm)	12
Moc (kW)	1.53
Napięcie (V)	230
Typ wtyczki	EU 2-Pin
Prędkość (rpm)	5000 - 10000
Waga (kg)	4.5
Dla promienia	R2   R3   R4   R6   R8
Do skosów	30°   37.5°   45°
min. średnica otworu do fazowania (mm)	41
min. średnica otworu do zaokrąglenia (mm)	22

Zakres dostawy

- **Ukosowarka Karnasch ELEC 230V**
  - Frez skośny A45-08