



## Ukosowarka SM16-BT

Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>SM16-BT</b>
Kod producenta	<b>130110</b>
Producent	<b>Karnasch</b>

### Opis produktu

### Idealnie urządzenie do fazowania i profilowania promieni

Spawanie metalu to praca wymagająca umiejętności, wysiłku fizycznego i czasu. Jakość przygotowania spoiny ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia mocnej spoiny. Podobnie zaokrąglanie krawędzi na metalu nigdy nie było tak ważne dla zapewnienia zgodności z przepisami bezpieczeństwa. Teraz możesz dokładnie i wydajnie fazować i zaokrąglać krawędzie za pomocą frezów i narzędzi do fazowania Karnasch. Wykonaj dokładny, precyzyjny, gładki kąt lub promień w jednym prostym, łatwym kroku.

### CECHY I ZALETY

- Frezy mogą służyć do ukosowania i fazowania krawędzi, a także zaokrąglania krawędzi z idealnym precyzyjnym promieniem
- Frezy mają zastosowanie w aplikacjach ze stali i stali nierdzewnej
- Spójne wyniki dla zastosowań kątowych lub zaokrąglających, osiągalny wyższy poziom jednorodności obrabianego przedmiotu
- Dokładny i bezproblemowy proces tworzenia krawędzi spawalniczych lub obrobionych fazek
- Zmniejszony poziom wibracji i hałasu w porównaniu do szlifowania lub narzędzi z płytkami
- Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i iskrzenia wokół środowiska pracy spowodowanego przez „drobne cząstki pyłu”
- Skrócony czas przestoju podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych w porównaniu z narzędziami z płytkami
- Minimalne przenikanie ciepła do przedmiotu obrabianego
- Nie Tworzy przebarwień i oferuje czystą powierzchnię, która nie wymaga dodatkowej obróbki

Ukosuj szybciej dzięki gamie pneumatycznych narzędzi do ukosowania firmy Karnasch. Narzędzia charakteryzują się doskonałym stosunkiem mocy do masy, zapewniając niezmiennie wysoką jakość cięcia przy minimalnym wysiłku fizycznym.

### Dane techniczne

Model	SM16-BT
Kod produktu	130110
Silnik	Pneumatic
Maks. Głębokość (mm)	6
Ciśnienie powietrza (bar)	6.3
Zużycie powietrza (m <sup>3</sup> /min)	0.62
Moc (W)	820
Maksymalna prędkość (obr/min)	16,000
Waga (kg)	1.33
Dł. promienia (mm)	R2   R3   R4
Do skosów	30°   37.5°   45°
Minimalny otwór do fazowania (mm)	22
Minimalny otwór do zaokrąglania (mm)	16

Zakres dostawy

- **Ukosowarka SM16-BT**
  - Frez skośny A45-06
  - Frez promieniowy R3-06