



Walek NYLON 100x100x19mm

Cena brutto	299,99 zł
Cena netto	243,89 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	323 963
Producent	G-WENDT

Opis produktu

Walek z twardej, otwartej włókniny, do czyszczenia, gratowania, usuwania zendry, korozji i lakierów, również na drewnie. Unikalna konstrukcja i szeroka powierzchnia czołowa idealnie nadają się do czyszczenia dużych powierzchni, zapewniając jednocześnie liniowe wykończenie. Doskonale do obróbki stali, stali nierdzewnej (INOX) i aluminium.

Optymalna prędkość pracy to 2000 obr./min., maksymalna dopuszczalna prędkość to 5000 obr./min. Mocowany na specjalnym zabieraku fi 19mm.

Instrukcja bezpieczeństwa GPSR

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Niewłaściwie używany produkt ścierny może być bardzo niebezpieczny. Zawsze należy przestrzegać instrukcji obsługi produktu ściernego i urządzeń, dołączonej przez dostawcę. Należy się upewnić czy produkt ścierny jest odpowiedni do zamierzonej operacji. Przed montażem należy sprawdzić czy produkt ścierny nie posiada defektów i uszkodzeń. Należy przestrzegać zasad eksploatacji i przechowywania produktu ściernego. Należy pamiętać o możliwym niebezpieczeństwie podczas używania produktu ściernego oraz o przestrzeganiu rekomendowanych środków bezpieczeństwa:

Kontakt części ciała z produktem ściernym podczas jego wirowania.

Uszkodzenia odłamkami podczas pracy z produktem ściernym.

Części materiału, iskry, opary i pył, jako poboczne produkty szlifowania

Hałas

Wibracje

Długie włosy wiązać z tyłu głowy, nie nosić luźnej odzieży oraz krawatów i ozdób. Należy zapobiegać przypadkowemu uruchamianiu obrabiarki przed montażem lub zmianą produktu ściernego. W razie konieczności należy odłączyć obrabiarkę od źródła zasilania. Nigdy nie wolno zdejmować zabezpieczeń z obrabiarki. Przed uruchomieniem maszyny należy upewnić się, że zostały zainstalowane w odpowiedni sposób i są w dobrym stanie. Po odłączeniu obrabiarki należy się upewnić, że produkt ścierny całkowicie zatrzymał się, zanim zostawi się go bez nadzoru. Należy uważnie obchodzić się z produktem ściernym.

Przed użyciem należy sprawdzić czy produkt ścierny nie posiada defektów lub uszkodzeń. Produkt ścierny należy przechowywać w suchych warunkach, w temperaturze powyżej zera, a także unikać wahań temperatury. Należy się upewnić, że został on odpowiednio zabezpieczony i umocowany, aby zapobiec uszkodzeniu i deformacji. Nie wolno używać produktu ściernego po upływie terminu ważności. Należy sprawdzić czy na produkcie ściernym lub na jego opakowaniu znajduje się ostrzeżenie lub inne informacje na temat bezpieczeństwa.

Nie używać do narzędzi ręcznych.

Dozwolone tylko do użycia na całkowicie zakrytych obrabiarkach.

Nie używać do szlifowania na mokro.

Nałożyć okulary ochronne.

Nie używać uszkodzonego produktu.

Nałożyć naszniki ochronne.

Nałożyć rękawiczki.

Nałożyć półmaskę.

Nazwa producenta:

Günter Wendt GmbH Werner-von-Siemens Str. 5 51570 Windeck Niemcy **Kraj:**

Niemcy **Adres:**
Werner-von-Siemens Str.5, 51570 Windeck **Email:**
service@g-wendt.com