



Wiertła kobaltowe HSSCo5 - POŁÓWKI

Cena brutto	4,98 zł
Cena netto	4,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu



Wiertła cylindryczne prawotnące z **HSS-Co5%** o delikatnie wzmocnionym rdzeniu.

- kąt wierzchołkowy 128°.
- Geometria wg DIN 1412 - forma C.
- Stożkowa powierzchnia przyłożenia ze skróconą krawędzią skrawającą.
- Stal szybko tnąca o wysokiej wydajności oraz wytrzymałości odpowiedniej dla frezów i frezowania o stanie utwardzenia do 1200 MPa.
- Kąt linii śrubowej 25° - 30°

Wiertło to doskonale nadaje się do wiercenia w materiałach trudnych w obróbce, takich jak stal nierdzewna i stal sprężynowa. Wiertło to charakteryzuje się doskonałą żywotnością.

Wiertła te są mniej odpowiednie do wiercenia w drewnie czy tworzywach sztucznych.

Opakowanie: Tuba plastikowa

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 1,5 mm , 2,5 mm , 3,5 mm , 4,5 mm , 5,5 mm , 6,5 mm , 7,5 mm , 8,5 mm , 9,5 mm , 10,5 mm , 11,5 mm , 12,5 mm , 13,5 mm , 14,5 mm , 15,5 mm , 16,5 mm , 17,5 mm , 18,5 mm , 19,5 mm